APC SMC2000I nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 2 kVA 1300 W 7 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC BY SCHNEIDER ELECTRIC** · Modelis: **SMC2000I** · EAN: **731304310075** · Prekės kodas: **967779**



1 240,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 025,54 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 2 kVA 1300 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 7 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Kompaktiškos Juoda











Aprašymas

This APC Smart-UPS is designed for small to medium business users to maintain business uptime and continuity. This 2000VA line interactive tower UPS provides pure sine wave power to support critical electronics during power disruptions. The UPS comes with IEC 320 C20 input, 6x IEC 320 C13 and 1x IEC 320 C19 outlets. The Smart-UPS C has an intuitive graphic LCD interface. This UPS has built-in lead-acid battery and is covered by a 2-year UPS warranty. This line interactive UPS operates in green mode for high operating efficiency. The SMC has built-in lead-acid battery and is

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

covered by a 2-year UPS warranty. This UPS provides surge protection against lightning strikes, power sags, brownouts and surges. This is compatible with a dedicated user-replaceable battery, and the APC replacement battery cartridge helps restore UPS performance to the original specifications.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	2 kVA
Išvesties galia	1300 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	170 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	47/63 Hz
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	300 J
Išvesties įtampa THD	5%
Garso lygis	45 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Senkančio akumuliatoriaus signalas
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas, C19 šakotuvas, C20 šakotuvas
Lizų kiekis	7 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	499 VAh
Palaikomų baterijų skaičius	1
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	3 h

Hot-Swap baterija	Taip
Automatinis baterijos bandymas	Taip
Aušinimo paleidimas	Taip

Konstrukcija

Forma	Kompaktiškos
Produkto spalva	Juoda
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	C-tick, CE, GOST, SABS, VDE, REACH

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	USB laidas
Pridedama valdymo kortelė	Ne

Svoris ir matmenys

Plotis	170 mm
Ilgis	440 mm
Aukštis	216 mm
Svoris	27,5 kg

Pakuotės duomenys

Šaltinis CD	Taip
Programinės įrangos CD	Taip
Pakuotės plotis	370 mm
Pakuotės gylis	590 mm
Pakuotės aukštis	330 mm
Paketo svoris	30 kg

Logistikos duomenys

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	2269,61
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	37,00cm × 59,00cm × 34,00cm
Svoris	31,70kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt