CyberPower UT1200EIG uninterruptible power supply (UPS) Line-Interactive 1.2 kVA 700 W 6 AC outlet(s)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **UT1200EIG** · EAN: **4711027790428** · Prekės kodas: **967803**



163,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **135,45 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Energy Saving Technology
- ✓ Generator Compatible
- ✓ Overload Protection
- ✓ Phone/Fax/Modem/DSL/Network Protection
- ✓ USB Connectivity Port
- ✓ PowerPanel® Cloud Service
- ✓ Configurable Alarm
- ✓ Automatic Voltage Regulation (AVR)
- ✓ LED Status Indicator
- ✓ Surge and Spike Protection





Aprašymas

CyberPower UT1200EIG guarantees power protection for computers, networking equipment, and storage devices. The product adopts line-interactive topology with Automatic Voltage Regulation (AVR) function to offer stabilized AC power output. The patented GreenPower UPS™ Bypass design achieves ultra-low power consumption to reduce energy costs, and allows a lower operation temperature which extends battery lifespan.

The LED indicator shows the utility, battery and operating status of the UPS. It is also compatible with generators to extend power continuity. Other features include overload protection, EMI filter and configurable alarm to safeguard your devices. Its tower design allows users to place it easily on desks or other tight spaces.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Features	
UPS topology	Line-Interactive
Output power capacity	1.2 kVA
Output power	700 W
Waveform	Sine
Input operation voltage (min)	165 V
Input operation voltage (max)	290 V
Input frequency	50/60 Hz
Maximum current	5.21 A
Surge energy rating	150 J
Number of input phases	1
EMI/RFI noise filtering	Yes
Surge protection	Yes
Power protection features	Overload
Audible alarm(s)	Yes
Audible alarm modes	Alarm when on battery, Fault, Low battery alarm, Overload alarm
Ports & interfaces	
AC outlet types	C13 coupler
AC outlets quantity	6 AC outlet(s)
Battery	
Battery technology	Sealed Lead Acid (VRLA)
Battery recharge time	6 h
Design	
Form factor	Tower
Product colour	Black
Housing material	Plastic
Cable length	1.2 m
LED indicators	Error, Operation, Power, Status
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Storage temperature (T-T)	-4 - 122 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 90%
Storage relative humidity (H-H)	0 - 90%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Operating altitude	0 - 3000 m
Non-operating altitude	0 - 3000 m
Certificates	
Certification	RoHS
Weight & dimensions	
Width	95 mm
Depth	307 mm
Height	220 mm
Weight	7.6 kg
Packaging data	
Package width	119 mm
Package depth	347 mm
Package height	291 mm
Package weight	7.8 kg
Logistics data	
Harmonized System (HS) code	8504408590
Country of origin	China
Other features	
Operating temperature (T-T)	32 - 104 °F

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=2dTNCRwtxTk
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=HbPVxz6lhW8

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt