Zyxel GS1920-24HPV2 Valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **GS192024HPV2-EU0101F** · EAN: **4718937601936** · Prekės kodas: **967898**



369,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **305,70 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 56 Gbit/s
- ✓ Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)







Aprašymas

Advanced smart managed switching

Minimise wasteful overpowering of devices and help your business save money and time whilst powering more devices with the GS1920 series.
Perfect for SMBs these smart managed switches are rich in L2 features and provide 375Watts over
Ethernet providing reliant and future-proof networking.
Zyxel's One Network (ZON) provides a free and easy-to-use tool to simplify configuration, management and troubleshooting of the switch allowing

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

you to focus on your business priorities.
Zyxel's networking equipement comes with in-built 'awareness' of other Zyxel units in your network allowing for one-click remote factory resets and power cycling through Zyxel Smart Connect.

Intuitive web-based interface

Would you like access to L2 features such as LACP, advanced QoS, VLAN, ACL and multicast IGMP snooping, without learning complex command-line interface(CLI)? You can with the intuitive web-based interface.

Connect more devices with consumption mode

Maximise your 375W of total budget and connect more power-hungry devices. 'Consumption mode' allows for delivery of only the actual power required for more efficiency and better ROI for your business.

Hear the silence with Smart Fan

Silent and reliable switch operation ideal for the office environment, both desktop and rack mounted. The in-built smart fan is designed to automatically adjust speed based on device temperature. Smart Fan will be available on current models with a Firmware upgrade from January 2018 (v4.5).

Plug into the power of the Zyxel ONE network

Easily maintain your network in one FREE platform with the Zyxel One Network (ZON) tool. Instal, configure and discover switches, WLAN and gateways in your network with one-click. ZON Utility is a free of charge tool which has been downloaded by over 15,000 users to date.

Maximum flexibility for your Gig

Futureproof your network for growth with the The GS1920 series. Ideal for SMB deployments in multiple scenarios, the GS1920 series provides up to 28 Gigabit copper ports for 24-port models, and up to 6 Gigabit fiber ports for 48-port models.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
ARP kontrolė	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
MIB palaikymas	RFC 1066, RFC 1213, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011.2012,2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819,2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Jungtinių SFP prievadų skaičius	4

Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	100BASE-TX, 1000BASE-T
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Private VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet–based VLAN
Šviesolaidis	
Skaidulinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-X
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	56 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	42 Mpps
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP snooping, DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv3
MAC adresų filtravimas	Taip
IP-MAC prievado sąsaja	Taip
Atpažinimas	Svečio VLAN, Prievado pagrindo autentifikacija
Apsauginis slaptažodis	Taip
Authentication type	IEEE 802.1x, RADIUS
CPU apsauga	Taip
Eilių planavimo algoritmai	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	

Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Saugumas	LVD, BSMI
Elektromagnetinis suderinamumas	FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	32 MB
Garso lygis	27,2 dB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	638691 h
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	463,5 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	24
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	375 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 95%
Šilumos sklaida	1580,54 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	441 mm
Ilgis	270 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	3,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	616 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės gylis	355 mm
Pakuotės aukštis	107 mm
Paketo svoris	4,97 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	36,00cm × 62,00cm × 11,00cm
Svoris	4,90kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt