TP-Link Archer MR200 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **Archer MR200** · EAN: **6935364092757** · Prekės kodas: **967899**



79,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **66,03 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 733 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga 3G/4G USB modemo suderinamumas
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas









Aprašymas

Enjoy 4G Wireless Sharing Everywhere
AC750 Wireless Dual Band 4G LTE Router

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Archer MR200

Got SIM Card?
Then Plug and Play!
With an integrated 4G LTE modem and a built-in SIM card slot, all you need to do insert a SIM card and turn on the Archer MR200. Enjoying fast, stable Wi-Fi on a 4G LTE network has never been easier.

Share Your 4G LTE Network

Take full advantage of your cutting-edge 4G LTE network with the Archer MR200, which allows you to share network with multiple devices so you can enjoy uninterrupted HD movies, rapid file downloads that won't freeze up. It is also fully compatible with FDD-LTE and TDD-LTE, which are supported by most operators around the world.

Internet Access for up to 64 Devices Simultaneously

The Archer MR200 can easily share a 3G/4G connection with up to 64 wireless devices like tablets, laptops and mobile phones at the same time. It can also provide internet access for desktop computers via the LAN ports.

Wi-Fi Where You Need It

The Archer MR200 offers unmatched convenience and versatility. The ability to quickly establish powerful wireless networks can be tremendously important. The Archer MR200 is the perfect solution whether you're at home or working in a remote location. Just plug it in to boost on-site productivity and stay connected in a diverse range of environments. From the exhibition center to the RV, the Archer MR200 has you covered.

Easy Management

Set up the Archer MR200 in minutes thanks to its intuitive web interface and the powerful Tether app. Manage network settings, including Parental Controls and Access Control from any Android or iOS device. Control your home network whenever and wherever you are.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Taip
3G/4G USB modemo suderinamumas	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	733 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	433 Mbit/ai
Tinklas	

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portų ekspedijavimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
VPN tunelių kiekis	10
VPN perėjimas	Taip
VPN palaikymas	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN
Imtuvo jautrumas	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -73dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
3G	Taip
4G	Taip
3G standartai	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
4G standartai	LTE
Palaikomi 4G dažniai	800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Palaikomi 3G dažniai	900,2100 MHz
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
Atminties kortelių anga(-os)	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

DoS atakos prevencija	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4, IPv6
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
Montuojamas ant sienos	Taip
Indikacijos šviesa	Taip
LED indikatoriai	LAN, Energija, WAN, WLAN
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	2
Nuimama antena	Taip
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išėjimo srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikoma naršyklė	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	macOS
Mac suderinamumas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	174 mm
Ilgis	124,5 mm
Aukštis	33,5 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	307 mm
Pakuotės gylis	223 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	670 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 31,00cm × 7,00cm
Svoris	0,70kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt