Cudy RE1200 Outdoor Tinklo kartotuvas Balta 10, 100 Mbit/ai

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **RE1200 OUTDOOR** · EAN: **6971690792855** · Prekės kodas: **969093**



68,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **56,94 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Tinklo kartotuvas 170 m
- ✓ „Wi-Fi“ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 867 Mbit/ai 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Balta







Aprašymas

A Wide-Range RE or Fit AP

Expand with AC1200 Wi-Fi

With MU-MIMO and dual-band features, the AC1200 Wi-Fi RE/AP can connect to over 30 devices while minimizing latency. The maximum number of simultaneous connections per AP/RE is 128 devices. No Standalone mode and requires a gateway in front of it.

Boosted Wi-Fi Coverage with Beamforming

Tested Wi-Fi coverage performance in four scenarios, achieved by Beamforming technology and two external antennas. If your space is too large for one access point to cover, you can expand your Wi-Fi coverage into a Mesh network by adding another Cudy RE/AP.

Works in Rain, Thunder, Dust, Heat, Cold

The RE/AP is protected by an IP65 standard case, shielding it from rain and dust when installed vertically. It also features 4 kV Lightning/Surge and 8 kV ESD protection for higher reliability in thunderstorms. Its working temperatures span from -40 °F to 149 °F (-40 ℃ to 65 ℃).

Cudy Mesh Satellite

Seamless Roaming for Smooth Wi-Fi Experience

Enhance the Wi-Fi experience for your visitors by implementing a unified Wi-Fi name across your entire premises. Add this AP/RE behind a mesh router/AC, enjoy uninterrupted roaming as clients seamlessly connect to the strongest available Wi-Fi node without manual switching.

Plug-and-Play Mesh Installation

Simply Plug and Unplug for Mesh Setup

Connect the PoE adapter LAN port to a Cudy Mesh AP/router/AC to add the new RE/AP to the Mesh network. Feel free to unplug it or keep using Ethernet backhaul after pairing.

Leave the Rest to Adaptive Routing

Adaptive Routing improves the system's awareness of the capacity used by each node. Once the backhaul path is jammed by clients or interfered with by environmental factors, it will automatically switch to a better path for improved stability.

Guide to Wiring and Physical Installation

Ethernet Port with PoE
Adapter included for —

24 V Passive PoE (Adapter included, not waterproof)

Mounting Kit Included
A mounting kit is included in the box, supporting—

Wall-Mounting
Pole-Mounting

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	Tinklo kartotuvas
Maksimalus perdavimo atstumas	170 m
Lustų rinkinys	MT7628DA
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Spindulio susidarymas	Taip

WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Antena	
Antenų kiekis	2
Antenos tipas	Išorinis
Tinklas	
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Belaidis LAN duomenų perdavimo greitis (maks.)	867 Mbit/ai
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	867 Mbit/ai
MU-MIMO technologija	Taip
Dažnių juostos plotis	0,08 GHz
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Taip
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	2,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	12 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 100%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	240 mm
Ilgis	100 mm
Aukštis	53,7 mm
Svoris	415 g
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Montavimo ant sienos rinkinys	Taip
Savybės	
Vidinė atmintis	64 MB
Flash atmintis	8 MB
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,76kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija