CyberPower PR3000ELCDSXL nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 3 kVA 2700 W 9 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **PR3000ELCDSXL** · EAN: **4711027797939** · Prekės kodas: **969149**



984,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **813,97 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 3 kVA 2700 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 9 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda





Aprašymas

CyberPower PR3000ELCDSXL Line-Interactive UPS, with seamless Pure Sine Wave, provides the best power protection available for office system devices including PCs, workstations, networking devices, and peripherals. It’s typically integrated in the back office, server room, and data center environment.

The UPS can be locally managed via USB or serial ports, or remotely managed via an SNMP Card (an optional Remote Management Card), allowing administrators and users unsurpassed flexibility to remotely access each UPS through the network to perform real-time monitoring, UPS configurations, and scheduled system shutdowns by using PowerPanel Management software. The product is also certified to be interoperable and compatible with Cisco, which helps to achieve the best energy performance possible.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	3 kVA
Išvesties galia	2700 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	151 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	301 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	230 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	16 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	405 J
Reakcijos laikas	4 ms
Įvesties fazių skaičius	1
Išvesties fazių skaičius	1
Išvesties galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas, C19 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C20 šakotuvas
Lizų kiekis	9 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	B tipo USB
Nuoseklioji sąsaja	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	2 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	7 min
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Hot-Swap baterija	Taip

Konstrukcija

Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	3,05 m
Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Energija

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	Galios kabelis, Nuoseklusis, USB laidas
Instrukcija	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	170 mm
Ilgis	432 mm
Aukštis	221 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris	26,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	316 mm
Pakuotės gylis	579 mm
Pakuotės aukštis	360 mm
Paketo svoris	28 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Baterijos tipas	RBP0116
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=2dTNCRwtxTk

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt