Cisco Business CBS110-8T-D Unmanaged Switch 8GE-Ports Desktop Ext. Netzteil Begrenzter Lebenszeitschutz (CBS110-8T-D)

Gamintojas: **CISCO** · Modelis: **CBS110-8T-D-EU** · EAN: **889728326186** · Prekės kodas: **969365**



58,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **48,68 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nevaldomas komutatoriaus tipas
- ✓ 8 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 prievadai
- ✓ Perjungimo našumas 16 Gbit/s, perdavimo sparta 11.9 Mpps
- ✓ Paketų buferio atmintis 2 MB, MAC adresų lentelė 8K įrašų
- ✓ Jumbo kadrai 9216, jumbo kadrų palaikymas
- ✓ QoS ir srauto valdymo palaikymas, Auto MDI/MDI-X

Aprašymas

CISCO CBS110 Unmanaged 8-port GE Switch – tai nevaldomas komutatorius, skirtas paprastam tinklo išplėtimui. Jis turi 8 bazinius perjungimo RJ-45 Ethernet prievadus, kurių tipas – Gigabit Ethernet (10/100/1000).

Techniniai duomenys: perjungimo našumas 16 Gbit/s, perdavimo sparta 11.9 Mpps, paketų buferio atmintis 2 MB. MAC adresų lentelėje telpa 8K įrašų, palaikomi 9216 dydžio jumbo kadrai.

- Quality of Service (QoS) palaikymas
- Srauto valdymo (flow control) palaikymas
- Auto MDI/MDI-X
- Tinklo standartai: IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
- Montavimas į stelažą
- Maitinimo šaltinis: DC

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Unmanaged

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Duomenų perdavimas	
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	11.9 Mpps
Paketo buferio atmintis	2 MB
Adreso lentelės dydis	8K entries
„Jumbo“ kadrai	9216
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Tinklas	
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	16,00cm × 29,00cm × 6,00cm
Svoris	0,77kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903