TP-Link TL-SG108-M2 tinklo komutatorius Ne-valdomas 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SG108-M2(UN)** · EAN: **1210002612678** · Prekės kodas: **969702**



112,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **93,31 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 40 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis















Aprašymas

Upgrade to a Super-Fast, Futuristic Network
5/8-Port 2.5G Desktop Switch

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Unlock the Highest Performance of
2.5G Multi-Gig Bandwidth and Devices
As the flagship 2.5G products, the 5/8-Port desktop switches with 5/8× 2.5-Gigabit ports unlock the highest performance of your Multi-Gig bandwidth and devices, and provide up to 25/40 Gbps of switching capacity. Auto-negotiation 3-speed (100Mb/1G/2.5G) connections sense the link speeds and intelligently adjust for compatibility and optimal performance for all your devices, including 2.5G NAS, 2.5G PCIe adapter, gaming console, VR gaming, 2.5G WiFi 6 AP, 4K video, desktop, and more.

Powerful Performance for Smooth LAN Parties

Never host a laggy LAN party again. Experience the unparalleled speed and lower latency, and prioritize gaming traffic with QoS. Let’s begin the unprecedented smooth game!

Ideal for Small and Home Office

Work at office or home with lightning-fast connections to workstations, desktop computers, and WiFi 6 access points.

2.5G Super-Fast Speeds
without Changing Cables
Flawlessly integrated into existing gigabit Ethernet network infrastructures, 2.5× faster speeds* with regular Cat5e Ethernet cables, without the need to upgrade to Cat6 wiring, reducing wiring costs and hassle.

*2.5× faster speeds refers to the speeds compared to standard 1G ports. The actual speeds may vary due to the cable quality and type, client limitations, and environmental factors.

Silent Operation with
Industry-Leading Fanless Design
The revolutionary fanless design ensures unprecedented silent operation, ideal for any home or business. Durable metal casing, desktop/wall-mounting design and professional heat dissipation design are well-suited for different environments.

Just Plug and Play for Internet Access

A plug-and-play design allows for easy deployment without the need for a technician. Auto MDI/MDIX eliminates the need for crossover cables.

Flexible Deployment Options

The versatile mounting system gives you the flexibility to place the 2.5G switch on a desktop or mount it to a wall.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
2,5 Gb eterneto (laidinių) lizdų skaičius	8

Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	40 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	29,8 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Įvesties srovė	1.5 A
Įėjimo įtampa	12 V
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	53,4 BTU/h

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Svoris ir matmenys	
Plotis	226 mm
Ilgis	131 mm
Aukštis	35 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, LAN (RJ-45)
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	240 mm
Pakuotės gylis	315 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	1,35 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	32,00cm × 25,00cm × 7,00cm
Svoris	1,24kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt