CyberPower OLS2000EA-DE nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 2 kVA 1800 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **OLS2000EA-DE** · EAN: **4711027790220** · Prekės kodas: **969854**



433,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **358,60 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 2 kVA 1800 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Tower Rusvai gelsvas





Aprašymas

CyberPower OLS2000EA-DE is a high-performance UPS featuring online double-conversion topology, which provides seamless Pure Sine Wave power for mission-critical devices such as NAS and servers, DVRs/surveillance systems, transportation and infrastructure, and emergency systems. It’s typically integrated in the back office, server room, and data center environment.

The UPS is designed with color LCD panel for users to monitor power system and configure settings easily. This model is generator compatible and also adopts ECO mode to conserve power. The product can be connected to Emergency Power Off (EPO) switch, which allows users to shut off UPS immediately during emergency. The variable speed fans provide automatic thermal management based on power load to reduce noise and provide greater comfort for users.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	2 kVA
Išvesties galia	1800 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	200 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	208 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Maksimali srovė	9 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	345 J
Reakcijos laikas	0 ms
Efektyvumas (ECO režimas)	95%
Galios koeficientas	0,9
Įvesties galios koeficientas	0,99
Amplitudės koeficientas	3:1
Išvesties įtampa THD	5%
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Baterijos keitimas, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Palaikomų baterijų skaičius	3
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	3,8 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	13,1 min

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Įkroviklio srovė	1,5 A

Konstrukcija

Forma	Tower
Produkto spalva	Rusvai gelsvas
Korpuso medžiaga	Metalas
Kabelio ilgis	1,5 m
Įmontuotas ventiliatorius	Taip
Ekrano tipas	LCD

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 1500 m
Ne darbinis aukštis	0 - 1500 m

Sertifikatai

Sertifikavimas	RoHS

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	USB laidas

Svoris ir matmenys

Plotis	151 mm
Ilgis	394 mm
Aukštis	225 mm
Svoris	17,4 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	241 mm
Pakuotės gylis	510 mm
Pakuotės aukštis	313 mm
Paketo svoris	19,8 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
Kilmės šalis	Kinija

Matmenys ir svoris

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 39,00cm × 15,00cm
Svoris	17,40kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=2dTNCRwtxTk
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=aLjFOnO7hsM

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE

cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt