Eaton 5P USV, 850 VA, 680 W, Eingang: C14, Ausgnge: (4)

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **5P850IRNG2** · EAN: **3553340710391** · Prekės kodas: **970330**



1 057,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **874,30 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galia 680 W, galia 0.85 kVA
- ✓ Linijinė-interaktyvioji topologija, sinusinė bangos forma ir AVR
- ✓ Stovo (rack) formos veiksnys, 1U talpa
- ✓ 4 C13 tipo lizdai, C14 tipo maitinimo kištukas, USB prievadas
- ✓ Sandari švino-rūgštinė (VRLA) baterija, 13 min tipinė atsarginio maitinimo trukmė esant pusei apkrovos
- ✓ LCD ekranas, triukšmo lygis 35 dB

Aprašymas

EATON 5P850IRNG2 – linijinis-interaktyvusis UPS juodos ir sidabrinės spalvos korpuse, skirtame montuoti stovo (rack) korpuse, kurio talpa 1U. Įrenginio išėjimo galia – 680 W, o galia – 0.85 kVA; išėjimo bangos forma – sinusinė.

Įėjimo darbinė įtampa yra nuo 150 V iki 294 V, įėjimo dažnis – 47/70 Hz, išėjimo dažnis – 50/60 Hz. Įrenginyje yra automatinis įtampos reguliavimas (AVR). UPS turi LCD ekraną, o triukšmo lygis siekia 35 dB.

- 4 kintamosios srovės lizdai C13 tipo; maitinimo kištukas – C14 tipo
- USB prievadas
- Sandari švino-rūgštinė (VRLA) akumuliatoriaus technologija, akumuliatoriaus įtampa 6 V
- Tipinė atsarginio maitinimo trukmė esant pusei apkrovos – 13 min
- Darbinė temperatūra: 0 - 40 °C; darbinis aukštis: 0 - 3000 m

Atitikties sertifikatai: Electromagnetic Compatibility (EMC), Low Voltage Directive (LVD), RoHS. Sertifikatai: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3, UL 1778, CSA-C22.2, CE, UKCA, Cm Ukr, KCC, cTUVus, BIS.

Techninė specifikacija

Savybės

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išvesties galia	680W
Išvesties galia (VA)	0.85 kVA
UPS topologija	Line-Interactive
Signalų forma	Sine
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	150V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	294V
Įėjimo dažnis	47/70 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Garso lygis	35 dB

Konstrukcija

Produkto spalva	Black, Silver
Forma	Rackmount
Ekrano tipas	LCD
Rėmo pajėgumas	1U

Ryšys

AC išėjimo tipai	C13 coupler
Maitinimo laido kištukas	C14 coupler
Lizų kiekis	4 AC outlet(s)
USB prievadas	Taip

Baterija

Baterijos technologija	Sealed Lead Acid (VRLA)
Baterijos įtampa	6V
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	13 min

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbinis aukštis	0 - 3000m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	Electromagnetic Compatibility (EMC), Low Voltage Directive (LVD), RoHS
Sertifikavimas	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	59,00cm × 55,00cm × 20,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903