ASUS ProArt Switch PQG-U1080 Ne-valdomas 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Juoda

Gamintojas: **ASUS** · Modelis: **90IG0AF0-MO9B00** · EAN: **4711636273176** · Prekės kodas: **970510**



135,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **112,31 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Cat5e 10G parama 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis













Aprašymas

Creator-First Networking

The ProArt Switch PQG-U1080 features eight 2.5G RJ45 ports and two 10G SFP+ ports to deliver high-speed wired expansion for creator studios, enabling stable connections, large file transfers, backup workflows and multi-device collaboration for network-attached storage (NAS), workstations, and other devices. Plug-and-play setup and versatile mounting options make it easy to integrate into clean, modern workspaces.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
10G parama	Taip
Varinių eterneto kabelių technologija	100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat5e
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Persiuntimo dažnis	59,52 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	8 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Didinimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	12 V
Įvesties srovė	1 A

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	180 mm
Ilgis	89,5 mm
Aukštis	26 mm
Svoris	260 g
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	215 mm
Pakuotės gylis	125 mm
Pakuotės aukštis	110 mm
Paketo svoris	760 g

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Greitos pradžios vadovas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS
ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES
ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS
MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.