# LogiLink PA0282 mobiliojo įrenginio kroviklis Mobilusis telefonas, Planšetinis kompiuteris Balta AC Spartusis įkrovimas Vidaus

Gamintojas: **LOGILINK** · Modelis: **PA0282** · EAN: **4052792067545** · Prekės kodas: **971321**




**38,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **32,15 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Mobilusis telefonas, Planšetinis kompiuteris
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Balta
- ✓ Spartusis įkrovimas Apsauga nuo per didelės įtampos, Persikrovimas, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
- ✓ 230 - 240 V 50/60 Hz 40 W










## Aprašymas

### USB power socket adapter, 2x USB-C port (PD), GaN-Technology, 40 W" from LogiLink

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

The built-in GaN technology takes performance and charging speed to a whole new level with high efficiency. What makes this technology so special is its compact size and extremely powerful design. The USB socket adapter from LogiLink makes charging your USB-C devices child's play. The PA0282 supports PPS (Programmable Power Supply) charging and adjusting the output power in real-time, depending on device’s charging status, feeding it with maximum power.

Proper use of the PD function can only be guaranteed in combination with certified USB cables with E-Mark chipset.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Įkroviklio tipas | Vidaus |
| Įkroviklio suderinamumas | Mobilusis telefonas, Planšetinis kompiuteris |
| Maitinimo šaltinio tipas | AC |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 |
| USB tipo C prievadų kiekis | 1 |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| Maitinimo apsaugos ypatybės | Apsauga nuo per didelės įtampos, Persikrovimas, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas |
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Balta |
| Galio nitrido (GaN) tranzistoriai | Taip |
| **Energijos valdymas** | |
| Įėjimo įtampa | 230 - 240 V |
| Įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Maksimali galia | 40 W |
| AC adapterio išėjimo srovė | 1 A |
| Išvesties srovė (5 V) | 3 A |
| Išvesties srovė (9 V) | 2,22 A |
| Išvesties srovė (12 V) | 1,67 A |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 359 mm |
| Ilgis | 925 mm |
| Aukštis | 55 mm |
| Svoris | 105 g |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės tipas | „Box“ |

| | |
|---|---|
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -10 - 40 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 80 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 35 - 85% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 95% |
| **Pakuotės turinys** | |
| Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
| **Sertifikatai** | |
| Atitikties sertifikatai | CE |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**2direct GmbH**
Langenstück 5, 58579 Schalksmühle, DE
info@2direct.de
2direct.de

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

### Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.