TP-Link Omada POE150S PoE adapteris Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **POE150S** · EAN: **6935364030506** · Prekės kodas: **971761**



18,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **15,62 €**

Sandėlyje


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 10,100,1000 Mbit/ai Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 100 m
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE) IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
- ✓ Juoda











Aprašymas

The PoE Injector POE150S (TL-POE150S) fully complies with IEEE 802.3af standard, and can work with all IEEE 802.3af PoE compliant PDs (Powered Devices) or PoE Receiver Adapters, such as TP-LINK’s POE10R, or other equivalent product, to expand your network to where there are no power line or outlet, where you wish to fix device such as AP, IP Camera or IP Phone, etc.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Tinklas	
Eterneto sąsajos tipas	Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Savybės	
Produkto spalva	Juoda
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Maksimalus veikimo nuotolis	100 m
LED indikatoriai	Taip
Automatinis radimas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Ryšys	
RJ-45 įvesties prievadai	1
RJ-45 išvesties prievadai	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	48 V
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	80,8 mm
Ilgis	54 mm
Aukštis	24 mm
Pakuotės turinys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	65 mm
Pakuotės gylis	198 mm
Pakuotės aukštis	65 mm
Paketo svoris	350 g
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	20,00cm × 17,00cm × 7,00cm
Svoris	0,32kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt