# Zyxel XGS1935-52HP Valdomas L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **XGS1935-52HP-EU0101F** · EAN: **4718937636419** · Prekės kodas: **972363**




**697,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **576,78 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 176 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)







## Aprašymas

### Using 10GbE Uplink Switch With Reasonable Price

With Gigabit connectivity plus four 10GbE uplinks, the XGS1935 Series is an ideal option for those who need basic functions, easier management, and a more reasonable price to upgrade their networks and ensure network efficiency for continuous business productivity.

### Manage It Your Way!

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The support of NebulaFlex allows you to easily switch network management modes between standalone, and our license-free Nebula cloud management platform. Nebula provides both intuitive web interface and mobile App to deliver a streamlined experience for installation and management of your network, without additional cost for a software or hardware controller.

## Web-managed with advanced features

You can configure and manage advanced features like static routing, VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6 and DoS prevention through an intuitive built-in Web-based browser. Moreover, the friendly step-by-step intuitive wizard helps avoiding multiple complicated configuration pages for quick set up with few clicks in the matter of minutes.

## Powering more devices intelligently

The PoE models XGS1935-28HP and XGS1935-52HP are designed with compact dimensions and support PoE+ delivering 30W per port, making them ideal for dense PoE deployments. With a 375W high-power budget, they can meet the demands of power-hungry devices. Additionally, the power consumption mode improves budget efficiency for a better ROI, allowing more PD devices to be connected within the system.

## Silent, and reliable operation

This Series is built with smart fan designed to automatically adjust speeds based on the device temperature, offering near silent operation and stable connection for your daily work.

## Built with nature in mind

The XGS1935 series is built with a more compact chassis, reducing packaging by up to 36% and weight by up to 22% compared to the previous XGS1930 series. These efforts have resulted in a 48% increase in units per pallet and a reduced carbon footprint.

### Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Valdymo funkcijos** | |
| Perjungimo tipas | Valdomas |
| Perjungimo sluoksnis | L2/L3 |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 48 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Įdiegtų SFP modulių kiekis | 0 |
| Įdiegtų SFP+ modulių kiekis | 0 |
| SFP+ modulio angų kiekis | 4 |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G parama | Taip |
| VLAN palaikymas | Taip |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 16000 įrašai |
| Perjungimo pajėgumas | 176 Gbit/s |
| Persiuntimo dažnis | 130,9 Mpps |
| Jumbo Frames palaikymas | Taip |
| „Jumbo“ kadrai | 9000 |
| **Saugumas** | |
| DHCP funkcijos | DHCP Option 82, DHCP client, DHCP relay, DHCPv6 client |
| **Transliavimo grupiniu adresu ypatybės** | |
| Multicast palaikymas | Taip |
| **Konstrukcija** | |
| Stovo montavimas | Taip |
| **Veikimo charakteristikos** | |
| Vidinė atmintis | 512 MB |
| Flash atmintis | 32 MB |
| Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 562941 h |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinis | AC |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Galios suvartojimas (maks.) | 470,1 W |
| Maitinimo apsaugos ypatybės | Apsauga nuo viršįtampių |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
| Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos | 375 W |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -20 - 50 °C |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -40 - 70 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 95% |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 - 95% |
| Šilumos sklaida | 324,495 BTU/h |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 440 mm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Ilgis | 270 mm |
| Aukštis | 43 mm |
| Svoris | 5,64 kg |
| **Pakuotės duomenys** | |
| Pakuotės plotis | 508 mm |
| Pakuotės gylis | 394 mm |
| Pakuotės aukštis | 90 mm |
| Paketo svoris | 12,4 kg |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 51,00cm × 40,00cm × 10,00cm |
| Svoris | 5,70kg |

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio informacijos lapas

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Zyxel Networks Corporation**
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Zyxel Networks A/S**
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt