Zyxel XGS2220-54FP Valdomas L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **XGS2220-54FP-EU0101F** · EAN: **4718937625130** · Prekės kodas: **972364**



1 366,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 129,67 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L3
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 48
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 216 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)





Aprašymas

Nebula Cloud-managed Layer 3 Enterprise Switch

The XGS2220 Series is a family of Layer 3 access Switches that consists of six models, including PoE, Non PoE and Fiber options. Non PoE models offer Gigabit desktop ports for everyday network access; PoE models allow flexible options with larger PoE budgets and a mix of 60 W and 30 W ports to power devices like the latest WiFi 6/6E Wireless Access Points; The Fiber model aims to achieve business connectivity for high fiber port density requirement.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Flexible 10G For Converged Networking Applications

On top of four 10G SFP+ uplinks, the XGS2220 Series comes with two additional 10G Multi-Gig RJ 45 ports to offer the flexibility to connect to servers, network storage, or other high speed network devices. Business can operate smoothly with the better extensibility and robust network infrastructure.

Multiple Power Budget options

PoE models come with 10 ports of PoE++ (IEEE 802.3bt) offering up to 60 W per port and 16-40 ports of PoE+ (IEEE 802.3at) delivering up to 30 W per port to meet a variety of applications, including the latest generation of Wireless Access Points.

Within the range, the 3 PoE models of 30HP, 54HP and 54FP can offer larger Power budgets of 400 W, 600 W and 960 W respectively, allowing flexibility in powering a full range of PoE devices efficiently for applications like VoIP, surveillance, high density networked AV applications and Zyxel’s compressive WiFi 6/6E AP portfolio.

Nebula, Manage It Your Way!

The support of NebulaFlex Pro allows you to easily switch management modes between standalone management and intuitive Nebula cloud managed mode with 1 YEAR Pro Pack bundled. Nebula provides both intuitive web interface and mobile App to deliver a streamlined experience for installation and management of your network, without additional cost for a software or hardware controller.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
ARP kontrolė	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	48
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	4
10 Gb eterneto (varinių) lizdų skaičius	2
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3az, IEEE 802.1x
10G parama	Taip
Maršrutai	64
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	32000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	216 Gbit/s

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Persiuntimo dažnis	161 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketo buferio atmintis	2 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP relay, DHCP server
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
IGMP tarpinis serveris	Taip
Authentication type	IEEE 802.1x, RADIUS, TACACS+
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Grupinių klausytojų paieškos (MLD) perėmimas	MLD v1/v2
Protokolai	
GARP VLAN registracijos protokolas (GVRP)	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	1024 MB
Flash atmintis	64 MB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	298,735 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	1161,6 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	50
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	960 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Šilumos sklaida	195,43 BTU/h

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Svoris ir matmenys	
Plotis	441 mm
Ilgis	330 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	5 kg

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	58,00cm × 51,00cm × 10,00cm
Svoris	6,25kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt