TP-Link TL-SG1008 Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SG1008** · EAN: **6935364021573** · Prekės kodas: **972380**



47,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **39,59 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis





Aprašymas

What This Product Does

The TL-SG1008 8-Port Gigabit desktop/rack-mount switch provides an easy way to make the transition to Gigabit Ethernet. All 8 ports support auto MDI/MDIX, no need to worry about the cable type, simply plug and play. Moreover, with the innovative energy-efficient technology, the TL-SG1008 can save the power consumption, making it an eco-friendly solution for your business network.

TP-LINK Green Technology

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

This new generation The 8-Port Gigabit Desktop/Rackmount Switch TL-SG1008 features the latest innovative energy-efficient technologies that can greatly expand your network capacity with much less power. It automatically adjusts power consumption according to the link status and cable length to limit the carbon footprint of your network. It also complies with the EU'S RoHS, prohibiting the use of certain hazardous materials. Besides, 80% of the packaging material can be recycled.

High Performance

The TL-SG1008 features non-blocking wire-speed architecture with a 16Gbps switching capacity for maximum data throughput. An 4K MAC address table provides scalability for even the largest networks. It also supports 802.3x Flow Control for full-duplex mode, and back pressure flow control for half-duplex mode alleviates traffic congestion and ensures reliable data transmission.

Ease to Use

The auto features of this gigabit switch make installation plug and play and hassle-free. No configuring is required. Auto MDI/MDI-X crossover on all ports eliminate the need for crossover cables or uplink ports. Auto-negotiation on each port senses the link speed of a network device (either 10, 100 or 1000 Mbps) and intelligently adjusts for compatibility and optimal performance. Compact size shell make it ideal for desktops with limited space while it is also rackmountable, convenient and safe. Dynamic LED lights provide real-time work status display and basic fault diagnosis. TL-SG1008 features the latest innovative energy-efficient technologies that can greatly expand your network capacity with much less power. It automatically adjusts power consumption according to the link status and cable length to limit the carbon footprint of your network. It also complies with the EU'S RoHS, prohibiting the use of certain hazardous materials. Besides, 80% of the packaging material can be recycled.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
Palaikomi duomenų perdavimo greičiai	10/100/1000 Mbps

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	1 Gbit/s
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	16000
Protokolai	
Palaikomi tinklo protokolai	CSMA/CD, TCP/IP
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos suvartojimas	4,3 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Kitos savybės	
Matmenys (WxDxH)	294 x 180 x 44 mm
Ryšio technologija	Vielinis
Pralaidumas	16 Gbit/s
Tinklo ypatumai	Gigabit Ethernet
Įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Konekcija LEDs	Y
Matmenys P x Gx A)	248,9 x 157,5 x 43,2 mm (9.8 x 6.2 x 1.7")
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Veikimo temperatūros norma (T-T)	32 - 104 °F
Šilumos sklaida	14,67 BTU/h

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Svoris ir matmenys	
Plotis	294 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	400 mm
Pakuotės gylis	250 mm
Pakuotės aukštis	80 mm
Paketo svoris	1,7 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	1,00cm × 4,00cm × 3,00cm
Svoris	1,79kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt