Microconnect DP-MMG-2000V1.4OP DisplayPort cable 20 m Black

Gamintojas: **MICROCONNECT** · Modelis: **DP-MMG-2000V1.4OP** · EAN: **5706998942036** · Prekės kodas: **972980**



194,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **161,07 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Supporting 8K60Hz, 32.4Gbps
- ✓ Sampling : YUV 4:4:4
- ✓ Outer Diameter: 4,8mm, very flexible
- ✓ Support DP1.4 standard, bandwidth can reach 8.1 Gbps per channel
- ✓ Supports EDID, HDCP (2.2), HDR (High Dynamic Range), HBR3
- ✓ Hybrid optical cable with fibre and copper wire
- ✓ Has Source & Display clearly printed on the connector for easy identification
- ✓ No loss of signal – delivering crystal clear digital images instantly
- ✓ Low RFI / EMI profile for sensitive applications
- ✓ Has high pulling strength and compression load





Aprašymas

See the full Premium Assortment at the following link:
https://www.eetgroup.com/en-zz/campaigns/microconnect-premium
This active optical DisplayPort 1.4 cable connects devices across long distances up to 100m without data loss – even in sensitive applications. It contains both fiber optic and copper cores, it is lightweight, flexible and has an ultra-small bend radius which makes it perfectly suitable for all kinds of installations.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Features	
Cable length	20 m
Connector 1	DisplayPort
Connector 2	DisplayPort
Connector 1 gender	Male
Connector 2 gender	Male
Maximum resolution	7680 x 4320 pixels
Product colour	Black
Connector contacts plating	Gold
DisplayPort version	1.4
Supported graphics resolutions	4096 x 2160, 7680 x 4320
Supported video modes	2160p, 4320p
Maximum refresh rate	120 Hz
HDCP	Yes
DisplayPort Content Protection (DPCP)	Yes
3D	Yes
Latching connectors	Yes
Cable material	Fiber optic
Jacket material	Polyvinyl chloride (PVC)
Data transfer rate	32.4 Gbit/s
Plug and Play	Yes
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 50 °C
Storage temperature (T-T)	-20 - 85 °C
Operating relative humidity (H-H)	5 - 85%
Certificates	
Compliance certificates	RoHS
Weight & dimensions	
Cable diameter	4.8 mm
Weight	950 g
Packaging data	
Package width	238 mm
Package depth	228 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Package height	76 mm
Package weight	1.05 kg
Packaging content	
Quantity per pack	1 pc(s)
Logistics data	
Harmonized System (HS) code	84733080
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,95kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

EET Group A/S
Bregnerødvej 133D, 3460 Birkerød, DK
eetgroup.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt