D-Link DGS-1510-28XMP Valdomas L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda, Pilka

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DGS-1510-28XMP/E** · EAN: **790069467943** · Prekės kodas: **973099**



996,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **823,88 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ Cat5, Cat5e 10G parama 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16384 įrašai Perjungimo pajėgumas: 128 Gbit/s
- ✓ 768 Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)
- ✓ Stovo montavimas Didinimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)





Aprašymas

Industry Standard CLI with 10G SFP+ stacking

The D-Link DGS-1510 Series is the latest generation of Smart Managed switches with 10G SFP+ fibre ports for physical stacking or uplinks. The combination of high bandwidth connections, an Industry Standard CLI, and PoE options make the DGS-1510 Series ideal for Small-Medium Enterprise environments.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Fully-Featured with Layer 3 Traffic Management

The DGS-1510 family has advanced network management options, accessible via Industry Standard CLI, Serial Port Console or the Web-based UI, that equip your business with network capabilities such as VLANs, multiple spanning tree protocol (MSTP), link aggregation (LACP), static routing, multiple firmware images,and multiple configuration files.

10G SFP+ Stacking

Create a physical stack of up to 6 units in a fault-tolerant ring or linear topology using Direct Attach Cables or any compatible SFP+ transceivers for a total of 288 Gigabit ports. The remaining uplink ports can be used for other functions, offering 10G connectivity to core networks and servers.1

With powerful security features like IGMP snooping, access control lists, port security, and the unique D-Link Safeguard Engine that protects your network against malicious denial-of-service attacks from broadcast, multicast and unicast flooding, the DGS-1510 family is a versatile solution for enterprise network environments.

Max PoE with budgets up to 740W2

Choose between 193W and 370W power budget options. Or utilise a total of 740W when adding a redundant power supply to the DGS-1510-52XMP.

Powerful Network Design and Management Software

The DGS-1510 Series supports D-View 8, an intelligent management platform that allows for centralized management of the core network. This extensive toolset enables administrators to easily set up and remotely manage their networks, greatly reducing switch deployment time.

Smart Energy-Saving Design

D-Link Green technology enables the DGS-1510 series to save power without sacrificing performance. The entire series of switches feature a smart fan that adjusts fan-speed and only powers on above a certain temperature. With advanced silicon technology, the DGS-1510 series saves up to 73% of energy compared to normal switches.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Eismo klasifikacija	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	4
Šviesolaidžio optinė jungtis	SFP+

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
10G parama	Taip
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat5, Cat5e
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Head-of-line (HOL) blokavimas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Tagged VLAN, Protocol-based VLAN
VLANs skaičius	4094
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16384 įrašai
Perjungimo pajėgumas	128 Gbit/s
Pralaidumas	95,24 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Eilių skaičius	8
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP server, DHCP client
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) taisyklės	768
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS, EAP, SNMP, SSH, SSH-2, SSL/TLS

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

SSH/SSL palaikymas	Taip
BPDU filtras / apsauga	Taip
Atpažinimas	MAC pagrindo autentifikacija, Prievado pagrindo autentifikacija
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
Produkto spalva	Juoda, Pilka
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, PoE, Energija, Greitis
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Saugumas	cUL, CB
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	400 MHz
Vidinė atmintis	256 MB
Flash atmintis	32 MB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	274796 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios suvartojimas (maks.)	436,3 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	24
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	370 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Šilumos sklaida	1487,78 BTU/h

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Plotis	440 mm
Ilgis	308,5 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	4,25 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	450 mm
Pakuotės gylis	510 mm
Pakuotės aukštis	121 mm
Paketo svoris	7,06 kg
Techninė informacija	
Transportavimo kartono dėžės aukštis	48,5 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	38,5 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	53 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	14,3 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	3 vnt
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)	561,6 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	24 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	72 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	110 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	2,08 m
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)	561,6 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	24 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	72 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	2,08 m
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	22,6 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Svoris	6,08kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt