CyberPower Tracer III VP1600ELCD-FR nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,6 kVA 900 W 5 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **VP1600ELCD-FR** · EAN: **4712856274912** · Prekės kodas: **973430**



209,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **173,47 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,6 kVA 900 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 5 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda





Aprašymas

CyberPower VP1600ELCD-FR offers home and office users a reliable battery backup and safeguards office PCs and other electronic devices from surges, spikes, brownouts and other power incidents. Designed with GreenPower UPS™ Technology to improve operating efficiency and to minimize energy consumption, users can enjoy significant energy cost savings over conventional UPS systems. The UPS provides Automatic Voltage Regulation (AVR) to maintain safe voltage for connected equipment.

The UPS provides multifunctional LCD readout to display clear power and battery conditions. The product features data line protection with high-speed transmission to safeguard phones, network and communication equipment against surge/spike as well as supply 1Gbps speed to transmit data. The UPS is also compatible with PowerPanel® Power Management Software to achieve real-time monitoring and configuration.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,6 kVA
Išvesties galia	900 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	167 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	295 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	6,96 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	450 J
Reakcijos laikas	4 ms
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Garso lygis	40 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	E tipas
Lizų kiekis	5 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	B tipo USB
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	2 min

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	11 min
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
Kabelio ilgis	1,5 m
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3048 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3048 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, RCM
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB laidas
Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	100 mm
Ilgis	355 mm
Aukštis	281 mm
Svoris	10,4 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	43,00cm × 39,00cm × 17,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=bpk5T1KqQsQ

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt