HYTE X50 Light Pink Tempered Glass

Gamintojas: **HYTE** · Modelis: **CS-HYTE-X50G-SM** · EAN: **1220000352575** · Prekės kodas: **973665**



174,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **144,55 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rausvos spalvos Midi Tower su grūdinto stiklo šoniniu langu
- ✓ Palaiko E-ATX pagrindines plokštes
- ✓ 1 x 3.5" ir 2 x 2.5" diskų skyriai, 7 išplėtimo lizdai
- ✓ 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A ir 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
- ✓ Ventiliatorių vietos priekyje, gale, apačioje ir šone
- ✓ Didžiausias vaizdo plokštės ilgis 430 mm

Aprašymas

HYTE X50 Strawberry Milk – rausvos spalvos Midi Tower korpusas, pagamintas iš plieno, ABS, grūdinto stiklo ir silikono. Jis palaiko E-ATX pagrindines plokštes ir turi šoninį langą.

- Diskų skyriai: 1 x 3.5" ir 2 x 2.5"
- Išplėtimo lizdai: 7
- Priekinis valdymas: 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, garso įėjimas
- Ventiliatorių vietos: iki 3 priekyje, 1 gale (120 mm), 3 apačioje (120 mm), 3 šone (120 mm)
- Skysčio aušinimo galimybė, apsauginis nuo dulkių filtras ir kabelių tvarkymas
- Didžiausias vaizdo plokštės ilgis: 430 mm

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Pink
Forma	Midi Tower
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	EATX
Medžiaga	Steel, ABS, Tempered glass, Silicone

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Šoninis langas	Taip
3,5" lizdų skaičius	1
2,5" lizdų skaičius	2
Plėtimosi angų skaičius	7
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	430 mm
Dulkių filtras	Taip
Geresnis kabelio valdymas	Taip
Ryšys	
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	1
Audio įėjimas	Taip
Aušinimas	
Daugiausia priekinių ventiliatorių	3
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120 mm
Daugiausia apatinių ventiliatorių	3
Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės	120 mm
Maksimalus šoninių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi šoninių ventiliatorių skersmenys	120 mm
Liquid cooling capability	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.