Verbatim CDS-15 Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda, Pilka

Gamintojas: **VERBATIM** · Modelis: **32171** · EAN: **023942321712** · Prekės kodas: **973673**



104,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **86,69 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 1000 Mbit/ai
- ✓ MicroSD (TransFlash), SD
- ✓ Kabelio spynos lizdas
- ✓ „Plug and Play“ funkcija














Aprašymas

Connect. Collaborate. Unleash your productivity.

The Verbatim CDS-15 is a professional docking station with 15 ports. It offers advanced connectivity with two USB-C 3.2 Gen2 and two USB-A 3.2 Gen1 ports for high speed data transfer, alongside a USB-A 480 Mb/s port ideal for devices with low data transfer requirements like mouse, keyboard, etc..

The RJ45 port ensures stable network connectivity, while the SD/ MicroSD slots cater to versatile memory card needs. Supporting dual HDMI and single DP 8K connection, it provides seamless triple display setups with stunning visual clarity.

This versatile hub simplifies device management, accommodates various peripherals, and enhances productivity, making it an ideal solution for users seeking a comprehensive and efficient docking experience for their laptops or workstations, particularly in graphics-intensive or data-intensive tasks.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	2
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), SD
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
HD tipas	8K Ultra HD
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
LED indikatoriai	Būsena
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Korpuso medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Aliuminis
Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Maitinimo jungtis	C tipo USB
Įvesties srovė	0.9 A
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, „Mac OS X 10.4 Tiger“, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	68,5 mm
Ilgis	168 mm
Aukštis	33 mm
Svoris	308 g

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	115 mm
Pakuotės gylis	220 mm
Pakuotės aukštis	36 mm
Paketo svoris	406 g
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	REACH, RoHS
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Verbatim

ATSAKINGAS ASMUO ES

Verbatim GmbH
Düsseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE
verbatim-europe.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt