Epson LQ-780 dot matrix printer 360 x 180 DPI 487 cps

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CJ81401** · EAN: **8715946696577** · Prekės kodas: **973948**



534,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **442,07 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Didelis greitis: Įspūdingas spausdinimo greitis, siekiantis 487 cps (10 cpi) su 1+6 kopijomis
- ✓ Kokybė: 106 stulpelių talpa ir 24 adatos užtikrina geresnę kokybę
- ✓ Patikimas: Bendras spausdinimo galvutės eksploatavimo laikas ir MTBF – 20 000 val.
- ✓ Šiuolaikiškas dizainas: Juodas ir baltas dėklas patogiai susilieja su bet kokia darbo aplinka







Aprašymas

24 adatų adatinis spausdintuvas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sukurtas galvojant apie produktyvumą, LQ-780 yra ypač patikimas adatinis spausdintuvas, pasižymintis įspūdinga juostelės išeiga. Jis greitas, kompaktiškas ir tvirtos konstrukcijos. Modernus dizainas leidžia lengvai integruoti bet kokioje darbo aplinkoje, nesvarbu, ar tai biuras, ar sandėlis.

Spartus spausdinimas:
Spausdinkite greičiau ir produktyviau. LQ-780 spausdina originalą + šešias kopijas ir gali spausdinti įspūdingu 487 cps (10 cpi) greičiu, naudodamas spausdintuvo integruotus šriftus.

Didelės talpos juostos:
Reiklioje ir greitai judančioje darbo aplinkoje labai svarbu nesumažinti spaudinių kiekio. Kiekvienoje juostoje gali tilpti iki 10 milijonų simbolių, todėl LQ-780 tikrai padės pasiekti užsibrėžtų tikslų esamoje rinkoje. Be to, spausdintuvas yra ekonomiškas, nes turi ilgus juostų keitimo ciklus ir pasižymi mažomis eksploatavimo išlaidomis.

Patikimas:
Tai patvarus ir ilgai naudojamas spausdintuvas, jo MTBF (vidutinė veikimo trukmė tarp gedimų) yra 20 000 val. Tvirtas korpusas gali atlaikyti didelį drėgnį ir karštį, o dėl automatinio popieriaus storio reguliavimo LQ-780 yra intuityvus naudoti. Dėl to padidėja našumas ir sumažėja techninės priežiūros laikas po prastovų – tai labai svarbu spausdinant didelius kiekius dokumentų ir duomenų.

Išmanus dizainas:
Šis kompaktiškas, puikiai veikiantis spausdintuvas sukurtas taip, kad tilptų ant jūsų stalo. Modernus juodas ir baltas korpusas puikiai dera tiek biuro, tiek sandėlio aplinkoje.

Techninė specifikacija

Printing	
Colour	No
Maximum print speed	487 cps
Maximum resolution	360 x 180 DPI
Maximum printing width (columns)	106
Maximum print speed (draft)	487 cps
Maximum print speed (LQ)	366 cps
Maximum number of copies	6 copies
Built-in barcodes	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Number of barcode fonts	8
Number of bitmap fonts	11
Bitmap fonts	Courier, Draft, Prestige, Roman
Number of scalable fonts	4
Scalable fonts	Roman, Roman T, Sans Serif, Sans Serif H
Character sets	PC437, PC850, PC858, ISO 8859-15, Roman 8, Italic
Number of characters	15
Paper handling	
Paper tray media types	Envelopes
Continuous paper thickness range	0.12 - 0.49 mm
Multi-part paper thickness range	0.12 - 0.49 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Single sheet thickness range	0.065 - 0.15 mm
Features	
Product colour	Black, White
Buffer size	64 KB
Sound pressure level (printing)	59 dB
Country of origin	Indonesia
Ports & interfaces	
Standard interfaces	Parallel, USB 2.0
Endurance	
Print head	24-pin
Print head life	400 million characters
Mean time between failures (MTBF)	35000 h
Power	
Power consumption (typical)	46 W
Power consumption (standby)	8.3 W
AC input voltage	100 - 240 V
AC input frequency	50 - 60 Hz
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	5 - 35 °C
Operating relative humidity (H-H)	10 - 80%
System requirements	
Windows operating systems supported	Windows 11 x64
Server operating systems supported	Windows Server 2003, Windows Server 2022
Weight & dimensions	
Width	480 mm
Depth	301 mm
Height	211 mm
Weight	6.7 kg
Packaging data	
Quantity per pack	1 pc(s)
Package width	325 mm
Package depth	590 mm
Package height	350 mm
Package weight	8.28 kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Other features	
Print technology	Dot matrix
Needles	24

Logistics data	
Products per pallet	24 pc(s)
Pallet gross weight	0 g
Products per pallet (UK)	36 pc(s)
Pallet weight (UK)	0 g
Harmonized System (HS) code	84433210

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt