Western Digital HD 3.5 SAS3 8TB HUS728T8TAL5204/512e Di

Gamintojas: **WESTERN DIGITAL** · Modelis: **0B36400** · EAN: **87173066312154** · Prekės kodas: **974276**

560,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **463,55 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ HDD talpa: 8000 GB
- ✓ HDD greitis: 7200 RPM
- ✓ SAS sąsaja, 12 Gbit/s perdavimo sparta
- ✓ 256 MB talpyklos dydis
- ✓ Vidutinė latencija: 4.16 ms
- ✓ MTBF: 2000000 h

Aprašymas

Western Digital Ultrastar 7K8 – tai vidinis standusis diskas, kurio talpa 8000 GB, o sukimosi greitis 7200 RPM. Jis jungiamas per SAS sąsają ir skirtas naudoti serveriuose bei darbo stotise.

- HDD talpa: 8000 GB
- HDD greitis: 7200 RPM
- Sąsaja: SAS
- HDD dydis: 3.5 "
- Talpyklos (buferio) dydis: 256 MB
- HDD sąsajos perdavimo sparta: 12 Gbit/s

Kiti techniniai duomenys: vidutinė latencija – 4.16 ms, vidutinis laikas tarp gedimų (MTBF) – 2000000 h. Diskas veikia esant 5 / 12 V įtampai, o tuščiosios eigos energijos suvartojimas yra 12.8 W. Jo gylis – 147 mm.

Darbinė temperatūra – nuo 5 iki 60 °C, laikymo temperatūra – nuo -40 iki 70 °C. Darbinė smūgio apkrova – 70 G, nedarbinė – 300 G, nedarbinė vibracija – 1.04 G.

Techninė specifikacija

Savybės

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kietojo disko talpa	8000 GB
Kietojo disko sukimosi greitis	7200 RPM
Sąsaja	SAS
Kietojo disko dydis	3.5"
Tipas	HDD
Taikoma	Server/workstation
Atmintinės buferio dydis	256 MB
Kietojo disko sąsajos perdavimo sparta	12 Gbit/s
Vidutinis latentinumas	4.16 ms
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2000000h

Energijos valdymas

Darbinė įtampa	5 / 12V
Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga)	12.8W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Veiklos šokas	70G
Ne veiklos šokas	300G
Ne-veiklos vibracijos	1.04G

Svoris ir matmenys

Ilgis	147 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.