Intellinet 545013 tinklo siųstuvų-imtuvų modulis Optinis pluoštas 1000 Mbit/ai SFP 1310 nm

Gamintojas: **INTELLINET** · Modelis: **545013** · EAN: **766623545013** · Prekės kodas: **974450**



104,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **86,69 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ SFP Optinis pluoštas 1000 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas Bangos ilgis: 1310 nm
- ✓ Hot-Plug palaikymas
- ✓ Įėjimo įtampa: 3.3 V
- ✓ Energijos suvartojimas: 1 W







Aprašymas

Gigabit Fibre SFP Optical Transceiver Module

The new line of Intellinet Network Solutions Small Form Factor Pluggable (SFP) Transceivers provides customers with a combination of performance and affordability. These mini-GBIC (Gigabit Interface Converter) modules come in a metal housing that reduces electromagnetic interference and increases their durability.

Small Size for High-Density Fibre Connections

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

The transceiver comes in a mini-GBIC form factor, making it ideal for environments that require many fibre connections by taking up less space in your cabinet and/or computer room.

Compatibility

Compatibility in your network is everything, and the Intellinet Network Solutions SFP Transceiver Module (model 545013) delivers. Use it with any Intellinet Network Solutions SFP equipped network switch or any other MSA compliant SFP enabled switch. And since the Intellinet Network Solutions SFP transceiver module is set to broadcast the vendor pn GLC-LH-SM, compatibility to your Cisco gear is provided.

Hot-Pluggable

The Intellinet Network Solutions Gigabit Fibre SFP Optical Transceiver Module (model 545013) is fully hot-pluggable, and that allows you to install the module without rebooting your network switch for uninterrupted network traffic.

Digital Diagnostics Monitoring (DDM)

The Intellinet Network Solutions Gigabit Fibre SFP Optical Transceiver Module (model 545013) supports standard digital diagnostics monitoring (DDM) functions, also known as digital optical monitoring (DOM). This gives the user the ability to monitor parameters of the SFP, such as optical output power, optical input power, temperature, laser bias current, and transceiver supply voltage, in real time.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
SFP siųstuvo-imtuvo tipas	Optinis pluoštas
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Sąsajos tipas	SFP
Vienrežimio pluošto (SMF) palaikymas	Taip
Šviesolaidžio optinė jungtis	LC
Palaikomi šviesolaidžio skersmenys	9/125 µm
Maksimalus perdavimo atstumas	10000 m
Bangos ilgis	1310 nm
Tx galia (min.)	-8 dBmW
Tx galia (maks.)	-3 dBmW
Sąsajos atsarga	14 dB
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Tinklo standartai	IEEE 802.3z
Apdorojimo iš abiejų pusių sistema	Visa
Savybės	
Produkto spalva	Aliuminis
Hot-Plug palaikymas	Taip

Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	3.3 V
Energijos suvartojimas	1 W
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Sertifikavimas	FCC Class A, CE Mark
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Svoris ir matmenys	
Plotis	14 mm
Ilgis	57 mm
Aukštis	12 mm
Svoris	18 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85369010
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	5,00cm × 12,00cm × 2,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

IC Intracom Vertriebs GmbH
Löhbacher Str. 7, D-58553 Halver, DE
intellinetnetwork.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt