TP-Link ES206XPP-M2 tinklo komutatorius Valdomas L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Maitinimas per Eternetą (PoE) Stalinis / tvirtinamas prie sienos Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ES206XPP-M2** · EAN: **1210002600965** · Prekės kodas: **974716**



179,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **148,68 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 45 Gbit/s
- ✓ Stalinis / tvirtinamas prie sienos
- ✓ AC/PoE Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)






Aprašymas

Power over Ethernet, Flexible Network Deployment

Transmit both data and power via a single cable to other PoE++ devices, without the hassle and cost of installing power cabling. Automatically detect and supply the required power to PoE-enabled devices.

Works with Omada Central Essentials for Free and Easy Cloud Management

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Omada Central Essentials provides free and easy-to-use centralized cloud management and monitoring for the Omada networking system, covering access points, switches, and gateways, ideal for small businesses and home office.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	1
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	MTU VLAN, Port-based VLAN
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	45 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	33,48 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10
Paketo buferio atmintis	0,64 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Forma	Stalinis / tvirtinamas prie sienos
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Flash atmintis	64 MB
Firmware tobulinimas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC/PoE
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	PoE++ (4PPoE)
Maitinimo eternetu 4PPoE (PoE++) jungčių skaičius	4
Maitinimo per Eternetą (PoE) galia prievadui	90 W
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	120 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	209 mm
Ilgis	126 mm
Aukštis	26 mm
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt