TP-Link AC750 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda, Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHERC20** · EAN: **6935364091606** · Prekės kodas: **974729**



29,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **24,71 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda, Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 433 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas





Aprašymas

- Supports 802.11ac standard - the next generation of Wi-Fi

- Simultaneous 2.4GHz 300Mbps and 5GHz 433Mbps connections for 733Mbps of total available bandwidth
- 2 external antennas provide stable omnidirectional signal and superior wireless coverage
- USB port - share a printer locally and files & media with networked devices or remotely via FTP server

802.11ac - The Next Generation of Wi-Fi

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

TP-LINK’s Archer C20 comes with the next generation Wi-Fi standard – 802.11ac, backward compatible with 802.11n and 3 times faster than wireless N speeds. With higher power efficiency and robust security, 802.11ac is the perfect way to accelerate a home multimedia network and solve congestion that multiple devices may cause.

733Mbps Dual Band Connections for Lag-Free Work

With 433Mbps wireless speeds over the crystal clear 5GHz band and 300Mbps over the 2.4GHz band, Archer C20 offers you the flexibility of two dedicated networks and ensures amazing wireless performance. Simple tasks such as sending e-mails or web browsing can be handled by the 2.4GHz band while bandwidth intensive tasks like online gaming or HD video streaming can be processed by the 5GHz band – all at the same time.

Stable Omnidirectional Signal and Superior Coverage

With 2 fixed external antennas combined with higher quality antenna technology, you can experience excellent wireless performance with stable signal in every direction and high speed across greater distances. This provides you with incredible wireless coverage and reliability from anywhere in your large home or office.

Easy USB Storage and Sharing

With the USB port, you can share a printer locally and files & media with networked devices or remotely via FTP server.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	433 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	433 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
VPN perėjimas	Taip
VPN palaikymas	PPTP, L2TP, IPSec
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	SPI
Svečių prieiga	Taip
Prievadu paremto tinklo prieigos kontrolė (PNAC)	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4, IPv6
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda, Balta
LED indikatoriai	Taip
On/off mygtukas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), CE
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	3
Perdavimo galia	23 dBmW
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus branduoliai	1
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	9 V
Išėjimo srovė	0,6 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	

Plotis	230 mm
Ilgis	144 mm
Aukštis	35 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	357 mm
Pakuotės gylis	223 mm
Pakuotės aukštis	68 mm
Paketo svoris	670 g
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt
Kitos savybės	
WLAN duomenų perdavimo grečio palaikymas	300,433 Mbit/ai
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt