Cisco CATALYST 1200 24-PORT GE 4X10G

Gamintojas: **CISCO** · Modelis: **C1200-24T-4X** · EAN: **889728521734** · Prekės kodas: **975182**



361,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **299,09 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 24 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 prievadai
- ✓ 4x10G SFP+ jungtys
- ✓ Valdomas L3 komutatorius, montuojamas stove
- ✓ Perjungimo našumas 128 Gbit/s, persiuntimo sparta 95.23 Mpps
- ✓ VLAN palaikymas su iki 255 VLAN, QoS, IGMP snooping
- ✓ Kintamosios srovės įėjimas 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Aprašymas

Cisco Catalyst 1200 (C1200-24T-4X) – tai valdomas L3 komutatorius, skirtas montuoti stove. Jis turi 24 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 prievadus ir 4x10G SFP+ jungtis.

Pagrindiniai techniniai duomenys:

- Perjungimo našumas: 128 Gbit/s
- Persiuntimo sparta: 95.23 Mpps
- MAC adresų lentelė: 8000 įrašų
- Paketų buferio atmintis: 1.5 MB
- Jumbo kadrų palaikymas, iki 9000

Valdymo ir tinklo funkcijos: VLAN palaikymas su iki 255 VLAN, jungčių agregavimas, spanning tree protokolas, transliacijų audros kontrolė, prievadų veidrodinis kopijavimas, IGMP snooping ir Quality of Service (QoS) palaikymas.

Komutatorius maitinamas iš kintamosios srovės šaltinio, įėjimo įtampa 100 - 240 V, įėjimo dažnis 50 - 60 Hz.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Managed
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 entries
„Jumbo“ kadrai	9000
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Perjungimo pajėgumas	128 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	95.23 Mpps
Paketo buferio atmintis	1.5 MB
Tinklas	
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	255
Nuorodų agregacija	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Portų mirroring	Taip
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Maitinimo šaltinis	AC
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	59,00cm × 52,00cm × 40,00cm
Svoris	5,08kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.