ICY BOX IB-RD3720-CU3 HDD / SSD aptvaras Juoda 2.5/3.5"

Gamintojas: **ICY BOX** · Modelis: **IB-RD3720-CU3** · EAN: **4250078175254** · Prekės kodas: **975733**



61,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **51,16 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ HDD / SSD aptvaras „Serial ATA II“, „Serial ATA III“ 2.5/3.5"
- ✓ Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 2
- ✓ Pakeitimas neišjungus
- ✓ USB jungtis
- ✓ 5 Gbit/s
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: DC
- ✓ Juoda













Aprašymas

RAID system for 2-bay 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD with RAID mode switches

Store it all, up to 60 TB

Designed for large-scale storage needs, this RAID system supports two 3.5" or 2.5" drives with a combined capacity of up to 60 TB. Ideal for backups, multimedia projects, and data-heavy workflows.

RAID mode instructions

Easily configure your preferred RAID setup: RAID 0, RAID 1, SINGLE, or LARGE via the integrated DIP switch. Flexible options let you balance between performance and data security.

Advanced heat control

Equipped with a 50x50 mm fan, the unit maintains optimal operating temperatures even under heavy workloads. This ensures stable performance and extends drive lifespan.

Fast and stable 5 Gbps performance

The USB 3.2 Gen 1 Type-C® interface delivers transfer speeds of up to 5 Gbps. Perfect for handling large files quickly and reliably.

Wide system & drive compatibility

Compatible with both 2.5" and 3.5" SATA HDDs or SSDs, and supports SATA III with backward compatibility for SATA II drives. Works seamlessly across different setups and operating systems.

Ready to use, all accessories included

Comes complete with a power adapter, cables, and everything needed for setup. Ready to run right out of the box for immediate data access.

Double the bays, double the choice

With room for 2 drives, the IB-RD3720-CU3 is designed to work with both 2.5" and 3.5" HDDs or SSDs, giving you the freedom to mix and match based on your storage needs. Whether you prefer the compact size of 2.5" drives or the larger capacity of 3.5", installation is straightforward and convenient.

Connect fast, work faster

With its USB 3.2 Gen 1 Type-C® connection, this RAID system keeps data moving at speeds of up to 5 Gbps. That means large video files, photo libraries, or project backups transfer quickly without long waits. USB Type-C® is compatible with a wide range of modern notebooks, desktops, and devices, so you spend less time worrying about cables and enjoy more time focusing on your work or entertainment.

Switch it your way

The built-in DIP switch makes it simple to choose how your storage works for you. With just a flick, you can select between 4 modes: RAID 0 for faster access, RAID 1 for reliable backup, SINGLE for independent drives, or LARGE to combine capacity into one big volume. There’s no complicated setup and you can adapt the system to different projects, balancing performance and protection depending on what matters most.

Techninė specifikacija

Laikmenos	
Saugojimo kaupiklio dydis	2.5/3.5"
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	„Serial ATA II“, „Serial ATA III“
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

RAID lygiai	0, 1
Pakeitimas neišjungus	Taip
Didžiausia atminties apimtis	30 TB
Ryšys	
USB jungtis	Taip
USB versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	C tipo USB
USB prievadų skaičius	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	HDD / SSD aptvaras
Produkto spalva	Juoda
Medžiaga	Aliuminis
LED indikatoriai	Taip
On/off mygtukas	Taip
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus skersmuo	5 cm
Veikimo charakteristikos	
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
Lustų rinkinys	JMS561
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išorinio maitinimo adapteris	Taip
AC adapterio išėjimo įtampa	12 V
AC adapterio išėjimo srovė	4 A
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Plotis	65 mm
Ilgis	200 mm
Aukštis	117 mm
Svoris	786 g
Kabelio ilgis	1 m
Pakuotės plotis	175 mm
Pakuotės gylis	300 mm
Pakuotės aukštis	100 mm
Paketo svoris	1,16 kg
Pakuotės turinys	
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,16kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RaidSonic Technology GmbH
Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22926 Ahrensburg, DE
icybox.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.