
Cisco CATALYST 1300 16-PORT GE POE

Gamintojas: **CISCO** · Modelis: **C1300-16P-4X** · EAN: **889728521635** · Prekės kodas: **975844**



738,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **610,66 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 16 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 prievadų
- ✓ Power over Ethernet, bendra 120 W PoE galios riba
- ✓ Valdomas L3 komutatorius, tvirtinamas prie stovo, sujungiamas į krūvą
- ✓ Perjungimo našumas 112 Gbit/s, persiuntimo sparta 83.32 Mpps
- ✓ VLAN palaikymas iki 4093 VLAN, valdymas per žiniatinklio sąsają

Aprašymas

Cisco Catalyst 1300 – tai valdomas komutatorius, palaikantis L3 lygį ir tvirtinimą prie stovo. Jis taip pat gali būti sujungiamas į krūvą (stackable).

Įrenginyje yra 16 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 prievadų, jis palaiko Power over Ethernet, o bendra PoE galios riba siekia 120 W.

- Perjungimo našumas: 112 Gbit/s
- Persiuntimo sparta: 83.32 Mpps
- MAC adresų lentelė: 16000 įrašų
- Jumbo kadrai: 9000
- Paketų buferio atmintis: 1.5 MB

VLAN palaikymas apima iki 4093 VLAN. Komutatorius taip pat palaiko Spanning Tree protokolą, jungčių agregavimą, 10G, IGMP snooping ir Quality of Service (QoS). Valdymas galimas per žiniatinklio sąsają.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Managed
Perjungimo sluoksnis	L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Didinimas	Taip
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	120W
Duomenų perdavimas	
Persiuntimo dažnis	83.32 Mpps
Perjungimo pajėgumas	112 Gbit/s
Adreso lentelės dydis	16000 entries
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	1.5 MB
Tinklas	
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	4093
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
10G parama	Taip
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	40,00cm × 42,00cm × 11,00cm
Svoris	4,20kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.