Cisco CBS220 SMART 24-PORT GE 4X1G

Gamintojas: **CISCO** · Modelis: **CBS220-24T-4G-EU** · EAN: **889728344807** · Prekės kodas: **975845**



245,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **203,22 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 24 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 prievadai
- ✓ 4 sumontuoti SFP moduliai
- ✓ Valdomas komutatorius su 256 VLAN palaikymu
- ✓ Perjungimo našumas 56 Gbit/s, perdavimo sparta 41.66 Mpps
- ✓ Galimas montavimas į stovą
- ✓ AC maitinimas 100-240 V, 50/60 Hz

Aprašymas

Cisco CBS220-24T-4G-EU – tai valdomas komutatorius iš Cisco Business Switching CBS220 serijos. Jis turi 24 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 prievadus ir 4 sumontuotus SFP modulius.

Komutatoriaus perjungimo našumas yra 56 Gbit/s, o perdavimo sparta – 41.66 Mpps. MAC adresų lentelėje telpa 8192 įrašai, paketų buferio atmintis yra 4.1 MB, palaikomi 9216 dydžio jumbo kadrai.

Valdymo funkcijos apima VLAN palaikymą su 256 VLAN, Spanning Tree Protocol, jungčių agregavimą, prievadų atspindėjimą, transliacijų audros kontrolę, IGMP snooping, QoS palaikymą ir DHCP klientą. Taip pat palaikomas Auto MDI/MDI-X.

Komutatorių galima montuoti į stovą. Maitinimas tiekiamas iš AC šaltinio, įėjimo įtampa – 100-240 V, įėjimo dažnis – 50/60 Hz.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	4
Konstrukcija	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Stovo montavimas	Taip
Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Managed
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8192 entries
„Jumbo“ kadrai	9216
Perjungimo pajėgumas	56 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	41.66 Mpps
Paketo buferio atmintis	4.1 MB
Tinklas	
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	256
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Portų mirroring	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
DHCP funkcijos	DHCP client
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
AC įėjimo įtampa	100-240V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	54,00cm × 32,00cm × 10,00cm
Svoris	4,32kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903