Lindy 47798 networking cable White 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **47798** · EAN: **4002888477987** · Prekės kodas: **976377**



21,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **18,10 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Twisted Pair Patch Cable with RJ45 connectors
- ✓ Cat.6 S/FTP PIMF
- ✓ Integrated snagless connector for latch protection
- ✓ Gold plated pins for better conductivity and elimination of signal loss





Aprašymas

Cat.6 S/FTP network cable with support for bandwidth up to 250MHz and features a snagless design with gold plated contacts for ethernet standards up to 1GBase-T.
Cat.6 cable for operating frequencies up to 250MHz in shielded version with braid as overall shield and foil shield for the individual wire pairs (S/FTP).
Cat.6 cables are widespread throughout the professional sector. They are ideal for Gigabit Ethernet or AV extension applications. These cables are manufactured and tested according to the ISO/IEC 11801 specification. The cables are packaged individually in a polybag.
The gold-plated contacts ensure reliable, corrosion-free connections over extensive periods of time. A robust snagless strain relief design prevents damage to the connector latch during installation and removal.
Available lengths: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.
Available colours: Blue, Red, Green, Yellow, Black, White, Orange, Purple, Grey.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Features	
Cable length	10 m
Cable standard	Cat6
Cable shielding	S/FTP (S-STP)
Connector 1	RJ-45
Connector 2	RJ-45
Product colour	White
Connector 1 gender	Male
Connector 2 gender	Male
Connector contacts plating	Nickel/Gold
Connector shielding	Yes
Connector shield material	Aluminium
Jacket material	Polyvinyl chloride (PVC)
Conductor material	Copper
Cable class	E
Cabling technology	10/100/1000Base-T(X)
AWG wire size	27
Frequency	250 MHz
Bend radius (min)	7.4 cm
Snagless cable boot	Yes
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	-10 - 60 °C
Storage temperature (T-T)	-20 - 75 °C
Certificates	
Certification	RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Weight & dimensions	
Outer diameter	6.2 mm
Connector 1 dimensions (WxDxH)	11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Connector 2 dimensions (WxDxH)	11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Packaging data	
Package type	Polybag
Other features	
Category	6

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Logistics data	
Harmonized System (HS) code	84733080

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.
Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB
lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE
lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt