APC Back-UPS, 1600VA, Tower, 230V, 4x CEE 7/5 French Schuko outlets, AVR

Gamintojas: **APC** · Modelis: **BX1600MI-FR** · EAN: **731304420507** · Prekės kodas: **977419**



253.89€

Kaina su PVM

Be PVM: **209.83€**

In Stock

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Line-Interactive
- ✓ 1.6 kVA 900 W
- ✓ Waveform: Sine
- ✓ 4 AC outlet(s)
- ✓ Sealed Lead Acid (VRLA)
- ✓ Compact Black








Aprašymas

This APC Back-UPS offers power and surge protection for wireless networks, computers, gaming consoles and other electronics in your home or business. The 1600VA tower UPS has 4 total outlets, all of which provide battery back up and surge protection. It has a surge energy rating of 273 Joules. It features Automatic Voltage Regulation to correct voltage dips and surges to proper levels. This UPS has a 2-year warranty and CE product certification.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Features	
UPS topology	Line-Interactive
Output power capacity	1.6 kVA
Output power	900 W
Waveform	Sine
Input operation voltage (min)	140 V
Input operation voltage (max)	300 V
Input frequency	50/60 Hz
Output operation voltage (min)	230 V
Output operation voltage (max)	230 V
Output frequency	50/60 Hz
Output frequency regulation	0.5 Hz
Output voltage regulation	10%
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Yes
Response time	6 ms
Input power factor	0.56
Noise level	40 dB
Surge protection	Yes
Audible alarm(s)	Yes
Audible alarm modes	Low battery alarm
Ports & interfaces	
AC outlet types	Type E
Power plug	Type F
AC outlets quantity	4 AC outlet(s)
USB port	Yes
USB 2.0 ports quantity	1
USB port type	USB Type-B
Ethernet LAN (RJ-45) ports	2
SmartSlot	No
SmartConnect port	No
Battery	
Battery technology	Sealed Lead Acid (VRLA)
Typical backup time at full load	1 min

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Typical backup time at half load	6.5 min
Battery life (max)	2 year(s)
Battery recharge time	8 h

Design

Form factor	Compact
Product colour	Black
Cable length	1.2 m
Built-in fan	Yes
LED indicators	Yes
International Protection (IP) code	IP20

Operational conditions

Operating temperature (T-T)	0 - 40 °C
Storage temperature (T-T)	-15 - 40 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 95%
Operating altitude	0 - 3000 m

Certificates

Compliance certificates	RoHS
Certification	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2

Packaging content

Cables included	Input power cable
Management card included	No
Manual	Yes

Weight & dimensions

Width	140 mm
Depth	390 mm
Height	190 mm
Weight	10.3 kg

Packaging data

Package width	235 mm
Package depth	495 mm
Package height	297 mm
Package weight	11.3 kg

Logistics data

Harmonized System (HS) code	85078000

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	50.00cm × 30.00cm × 24.00cm
Svoris	11.62kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Product leaflet

Gamintojo ir saugos informacija

MANUFACTURER

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

DISTRIBUTOR

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt