# Yealink SIP-T46U IP telefonas Pilka LCD „Wi-Fi“

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **1301203** · EAN: **6938818304314** · Prekės kodas: **978195**




**195,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **161,90 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt





## Aprašymas

### Efficient Deployment and Management

Yealink T4U series supports effortless mass deployment and Zero Touch Provisioning with Yealink's Redirection and Provisioning Service (RPS) and Boot mechanism, making the device management labor-saving and efficient for the administrators.

### Color-screen Expansion Module EXP43

The 4.3-inch color screen expansion module is designed to offer advanced call handling capabilities with its simplified UI and up to 60 programmable keys for various features.

## Techninė specifikacija

| Konstrukcija | |
|---|---|
| Gaminio tipas | IP telefonas |
| Produkto spalva | Pilka |
| Telefono ragelio tipas | Laidinis telefonas |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| **Telefono funkcijos** | |
| Skambintojo ID | Taip |
| Telefonų knygelės talpa | 1000 įrašai |
| VoIP paskyrų skaičius | 16 |
| Skambučio laukimas | Taip |
| Skambučio užlaikymas | Taip |
| Skambučių peradresavimas | Taip |
| Konferencinio skambučio galimybė | Taip |
| Perrinkimas | Taip |
| **Ekranas** | |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| Ekranas | LCD |
| Ekrano įstrižainė | 10,9 cm (4.3") |
| Ekrano rezoliucija | 480 x 272 pikseliai |
| Apšviestas ekranas | Taip |
| **Garsas** | |
| Garsiakalbis | Taip |
| Balso kodekai | AGC, AJB, AMR-WB, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729ab, VAD, iLBC |
| **Tinklas** | |
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Bluetooth | Taip |
| Eterneto LAN sąsajos tipas | Gigabitinis eternetas |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | AES, HTTPS, SRTP, TLS |
| **Ryšys** | |
| USB 2.0 portų kiekis | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 2 |
| Plėtros modulio palaikymas | Taip |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Taip |
| AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 95% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 244 mm |
| Ilgis | 213 mm |
| Aukštis | 185 mm |
| **Pakuotės turinys** | |
| Pridėtų rankenų skaičius | 1 vnt |
| **Logistikos duomenys** | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85171800 |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Svoris | 1,45kg |

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**Yealink Network Technology Co., Ltd**
Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN
yealink.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt