TP-Link TL-SX1008 tinklo komutatorius Ne-valdomas 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SX1008(UN)** · EAN: **1210002617222** · Prekės kodas: **978586**



459,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **380,08 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10G parama
- ✓ Adreso lentelės dydis: 32000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 160 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis















Aprašymas

Futuristic Networking with
Lightning-Fast 10G Connections

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

8-Port 10G Desktop/Rackmount Switch

Unlock the Highest Performance of 10G/Multi-Gig Bandwidth
and Devices
As the flagship 10G product, TL-SX1008 is an 8-port 10G desktop/rackmount switch, providing up to 160 Gbps of switching capacity. Auto-negotiation 5-speed (100Mbps/1G/2.5G/5G/10G) connections sense the link speeds and intelligently adjust for compatibility and optimal performance for all your devices, including 10G NAS, 10G server, workstation, gaming computer, 2.5G/5G/10G WiFi 6 AP, 8K video, desktop, and more.

Ready for Immediate Network Upgrading to 10G?

Reliable, lightning-fast connections and the lowest possible latency make it ideal for gaming and small office and home office use.

Lightning-Fast Connections for Business and Home Office

Work at office or home with lightning-fast connections to workstations, desktop computers, and WiFi 6 access points.

Built for Smooth LAN Parties

Never host a laggy LAN party again. Experience the unparalleled speed and lower latency, and prioritize gaming traffic with QoS. Let’s begin the unprecedented smooth game!

Low-Noise Operation and
Robust Design
Intelligent fan speed adjustment ensures minimal noise to be non-distracting when in use. Durable metal casing and a heat dissipating design guarantee a wide operating temperature (0–50 ℃) that make it ideal for virtually any working environment.

Just Plug and Play for Internet Access

A plug-and-play design allows for easy deployment without the need for a technician. Auto MDI/MDIX eliminates the need for crossover cables.

Flexible Deployment Options

The versatile mounting system gives you the flexibility to place the TL-SX1008 on a desktop or mount it in a rack.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
10 Gb eterneto (varinių) lizdų skaičius	8
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3p, IEEE 802.3x
10G parama	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	32000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	160 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	119 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	16 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	0.8 A
Galios suvartojimas (maks.)	28,4 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	294 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	250 mm
Pakuotės gylis	400 mm
Pakuotės aukštis	80 mm
Paketo svoris	2,07 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC ,RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	41,00cm × 25,00cm × 8,00cm
Svoris	2,30kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Saugos informacija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Saugos informacija