Eaton 9PX1000IRT2U 1kVA Double-Conversion UPS Rackmount Tower Black

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **9PX1000IRT2U** · EAN: **743172081407** · Prekės kodas: **979231**



1 340,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 108,18 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dvigubos konversijos (Online) UPS topologija
- ✓ Išėjimo galia 1000 W, išėjimo galios talpa 1 kVA
- ✓ 8 kintamosios srovės lizdai, C13 tipo jungtys, C14 tipo maitinimo kištukas
- ✓ 1 USB 2.0 prievadas
- ✓ Sandari švino-rūgšties (VRLA) baterija, 6 min. esant visai apkrovai ir 16,5 min. esant pusei apkrovos
- ✓ Stelažo arba bokšto formos korpusas, stelažo talpa 2U

Aprašymas

EATON 9PX1000IRT2U – tai dvigubos konversijos (Online) UPS juodos spalvos korpuse, kurį galima montuoti stelaže arba naudoti kaip bokštą; stelažo talpa – 2U. Įrenginio išėjimo galia siekia 1000 W, o išėjimo galios talpa – 1 kVA.

Išėjimo įtampa yra nuo 200 V iki 240 V, dažnis – 50/60 Hz. Įėjimo įtampa yra nuo 176 V iki 276 V, įėjimo dažnis – 40/70 Hz. Išėjimo signalo forma – gryna sinusoidė.

- 8 kintamosios srovės lizdai, C13 tipo jungtys, C14 tipo maitinimo kištukas
- 1 USB 2.0 prievadas
- Sandari švino-rūgšties (VRLA) akumuliatoriaus technologija
- Tipinė atsarginio maitinimo trukmė: 6 min. esant visai apkrovai ir 16,5 min. esant pusei apkrovos
- 35 dB triukšmo lygis

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Black

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Forma	Rackmount/Tower
Rėmo pajėgumas	2U
Savybės	
Išvesties galia	1000W
Išvesties galia (VA)	1 kVA
UPS topologija	Double-conversion (Online)
Signalų forma	Pure sine
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	176V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	276V
Įėjimo dažnis	40/70 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	200V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Garso lygis	35 dB
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 coupler
Maitinimo laido kištukas	C14 coupler
Lizų kiekis	8 AC outlet(s)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Baterija	
Baterijos technologija	Sealed Lead Acid (VRLA)
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	6 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	16.5 min
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	54,00cm × 58,00cm × 23,00cm
Svoris	22,40kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903