Dahua Technology WizSense NVR4216-EI tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys (NVR) 1U Juoda

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **NVR4216-EI** · EAN: **6923172585608** · Prekės kodas: **980669**



189,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **156,94 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vaizdo signalo įvesties kanalai: 16 kanalai
- ✓ 1920 x 1080 pikseliai
- ✓ Vartotojų skaičius: 128 vartotojas(ai)
- ✓ Didžiausia atminties apimtis: 6 TB
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1 1U Stovo montavimas
- ✓ Integruotas procesorius
- ✓ Juoda





Aprašymas

Certification: CE EMC: EN 55032:2015+A1:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 55035:2017+A11:2020 EN 50130-4:2011+A1:2014 CE LVD: EN 62368-1:2014 FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A 2023-06-15 | Weight: 1.51 kg | Video formats supported: H.265+ | Video formats supported: H.264 | Height: 53 mm | Video formats supported: M-JPEG | Depth: 284.2 mm | USB 2.0 ports quantity: 2 | Alarm output channels: 2 | Power consumption (typical): 10 W | Output bandwidth: 180 / 256 Mbit/s | VGA (D-Sub) output ports: 1 | Number of SATA connectors: 2 | Video formats supported: H.264+ | Power source type: DC | Video formats supported: H.265 | Maximum resolution: 4608 x 3472 pixels | HDD interface: SATA | People counting function: Yes | Input bandwidth: 180 / 256 Mbit/s | Current: 4 A | Storage relative humidity (H-H): 10 - 93% | Operating temperature (T-T): -10 - 55 °C | Video input channels: 16 channels | Audio RCA outputs: 1 | Total megapixels: 16 MP | Maximum storage capacity: 2 x 16 TB | Alarm input channels: 4 | Power over Ethernet (PoE): No | Backup function: Yes | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1 | HDMI ports quantity: 1 | DC output voltage: 12 | Width: 375 mm | Ethernet LAN data rates: 10,100,1000 Mbit/s | Audio codecs: G.711a, G.711Mu, G.726,

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

PCM | RCA input: 1 | Warnings: Do not expose the device to moisture or extreme temperatures. | Warnings: The product must be disposed of properly in accordance with local regulations for the disposal of electronics. | Warnings: The appliance should be installed by a qualified professional. | Product colour: Black

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Vaizdo signalo įvesties kanalai	16 kanalai
Maksimali rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Signalo įvesties kanalai	4
Palaikomos rezoliucijos	1920 x 1080 1280 x 1024 1280 x 720 1024 x 768
Bitų perdavimo sparta	20000 Kbit/ai
Vartotojų skaičius	128 vartotojas(ai)
Dvipusis pokalbis	Taip
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Judesio aptikties zonų skaičius	396
Vaizdo signalo dingimo aptiktis	Taip
Daugiaekranis	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.264+, M-JPEG
Numatyta operacinė sistema	Įdiegta „LINUX“
Atsarginio atkūrimo funkcija	Taip
PTZ kontrolė	Taip
Atkūrimo režimai	Atsarginės kopijos pasirinkimas, Digital zoom, Priekis, Next camera, Pauzė, Žaidimas, Previous camera, Pakartoti, Maišyti, Sustoti
Grojimo valdikliai	Taip
Įrašymo režimas	Rankinis, Pagal tvarkaraštį
Įrašymo laikas	60 min
Disko tvarkyklė	
Įdiegtų kietųjų diskų skaičius	0
Kietojo disko talpa	0 GB
Didžiausia atminties apimtis	6 TB
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	2
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai

HDMI portų kiekis	1
VGA („D-Sub“) išvesties prievadai	1
USB 2.0 portų kiekis	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
Vidinių SATA prievadų skaičius	2
RS-485 prievadai	1
RS-232 sąsaja	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Palaikomi tinklo protokolai	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS
Savybės	
Stovo montavimas	Taip
Rėmo pajėgumas	1U
Produkto spalva	Juoda
Sertifikavimas	CE, FCC, UL
Procesorius	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus branduoliai	2
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	10 W
Išėjimo srovė	4 A
Išėjimo įtampa	12 V
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 93%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	375 mm
Ilgis	284 mm
Aukštis	53 mm
Svoris	1,51 kg
Pakuotės plotis	433 mm
Pakuotės gylis	141 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės aukštis	366 mm
Paketo svoris	2,76 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 43,00cm × 36,00cm
Svoris	2,70kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd
Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199, 310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH
Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf, DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt