Enermax Air CPU Cooler ETS-TD60 Digital 2x120mm AM5/LGA1851

Gamintojas: **ENERMAX** · Modelis: **ETS-TD60D** · EAN: **4713157729361** · Prekės kodas: **986068**



45,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **37,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Oro aušintuvas procesoriui, juodas
- ✓ Du 120 mm ventiliatoriai po 9 mentes
- ✓ Fluid Dynamic Bearing (FDB) ventiliatoriai
- ✓ 4 kontaktų jungtis su PWM palaikymu
- ✓ Tinka LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 1851, LGA 1200, Socket AM4 ir Socket AM5

Aprašymas

Enermax ETS-TD60 Digital – tai juodas oro aušintuvas, skirtas procesoriui. Jo konstrukcijoje naudojamas aliuminis ir varis.

Aušinimą užtikrina du 120 mm ventiliatoriai, kurių kiekvienas turi 9 mentes. Ventiliatoriai naudoja Fluid Dynamic Bearing (FDB) guolius ir jungiami 4 kontaktų jungtimi. Palaikomas pulse-width modulation (PWM) režimas.

- Sukimosi greitis prasideda nuo 600 RPM
- Triukšmo lygis dideliu greičiu: 25 dB
- Oro srautas: 118.3 m³/h
- Didžiausias oro slėgis: 1.39 mmH2O
- Nominali įtampa: 12 V

Aušintuvas tinka LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 1851, LGA 1200, Socket AM4 ir Socket AM5 procesorių lizdams.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Ventiliatorių skaičius	2 fan(s)
Ventiliatoriaus jungtis	4-pin

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Medžiaga	Aluminium, Copper
Ventiliatoriaus menčių skaičius	9
Veikimo charakteristikos	
Tipas	Air cooler
Tinkama vieta	Processor
Ventiliatoriaus skersmuo	120 mm
Ventiliatoriaus laikiklio tipas	Fluid Dynamic Bearing (FDB)
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, LGA 1200, Socket AM5
Sukimosi greitis (min.)	600 RPM
Triukšmo lygis (didelis greitis)	25 dB
Oro srautas	118.3 m³/h
Didžiausias oro slėgis	1.39 mmH2O
Energijos valdymas	
Nominalioji įtampa	12V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.