Chieftec Smart GPF-400P maitinimo blokas 400 W 20+4 pin ATX TFX Pilka

Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **GPF-400P** · EAN: **753263076809** · Prekės kodas: **988481**



60,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **50,33 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 400 W 100 - 240 V 47 - 63 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ Kompiuteris / serveris TFX
- ✓ Aktyvus 8 cm
- ✓ Pilka



Aprašymas

A strong GPF power supply unit in TFX format with the latest ATX 2.3 specification and active PFC that is compatible with Intel as well as with AMD CPUs.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	400 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Įvesties srovė	6.3 A
Galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	105 W
Kompleksinė galia (+12 V)	336 W
Kompleksinė galia (+5V)	105 W
Kompleksinė galia (–12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	10 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	16 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V1)	17 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V2)	17 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	18 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2 A
Efektyvumas	85%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	30 cm
SATA elektros jungčių skaičius	4
SATA maitinimo kabelio ilgis	150,350 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	150,350 mm
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	35 cm
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	1
Diskelio įtaiso tvarkyklės laido ilgis	15 cm
Perdavimo laidu tipas	Ne modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Kompiuteris / serveris
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	TFX
ATX versija	2.3

Konstrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produkto spalva	Pilka
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	8 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, EAC, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	85 mm
Ilgis	175 mm
Aukštis	65 mm
Svoris	1,07 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	1,13 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 21,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH
Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE
chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt