Canon EOS R50 V + RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ Creator Kit MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 pikseliai Juoda

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **6895C028** · EAN: **8714574690995** · Prekės kodas: **988752**



1 311,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 084,21 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt



Pagrindinės savybės





- ✓ MILC 24,2 MP CMOS Lietimui jautrus ekranas Juoda
- ✓ Vaizdo stabilizatorius
- ✓ ISO jautrumas (min.): 100 ISO jautrumas (maks.): 3200 Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis: 1/8000 s Lėčiausias kameros užrakto greitis: 30 s ± 3EV (1/3EV step)
- ✓ Vaizdo įrašymas 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD
- ✓ Įmontuotas mikrofonas C tipo USB HDMI Bluetooth „Wi-Fi“
- ✓ Ličio-jonų (Li-Ion)







Aprašymas

Elevate your content with a video-first, interchangeable lens camera. With 4K 60p1 recording, log shooting and a tally lamp, for greater creative control over your filmmaking experience.

Built to be creative – just like you.
EOS R50 V is an interchangeable lens camera packed with advanced video features like Canon Log 3, custom colour profiles, and intelligent autofocus – for creative shooting and greater control.

A CLOSER LOOK AT EOS R50 V

Click on each technical feature to find out how it’ll enhance your filming experience.

YOUR STORY, YOUR STYLE

Unleash your creativity with a versatile interchangeable lens camera. Whether vlogging on the go or streaming from a studio, EOS R50 V adapts to your vision, helping you create dyanamic content with ease.

Exceptional quality and control

Shoot with Canon Log 3 to capture a wider dynamic range, giving you greater flexibility over the mood and look of your footage in post production.

Unleash your creativity

Find a lens that suits your vision, whether that’s to capture sweeping landscapes or detailed close-ups. Add intrigue and drama to your vidoes with slow and fast movie modes, and achieve your desired look with customisable picture styles and colour filters. Enhance your video quality even further by shooting in Canon Log 3 to fine-tune the colours in post-production.

Designed for vlogging

Shooting solo can be tricky, but with EOS R50 V it’s easy. Adjust your settings using the vari-angle touchscreen, then simply press the front record button to start filming. Rely on subject detection autofocus to stay sharp, and easily switch to vertical content with a dedicated tripod mount. Plus, you can pair it with the RF-S14-30MM F4-6.3 IS STM PZ lens for shake-free footage – even while you’re walking – thanks to Canon’s advanced stabilisation technology.

Quality built-in

With EOS R50 V, your content will always look its best. An advanced 24MP sensor with Dual Pixel CMOS Auto Focus delivers sharp 4K video, oversampled from 6K for added detail. Capture fluid slow motion with Full HD up to 120p with audio, or 4:2:2 10-bit recording for richer colours and flexibility in post-production – so that you can fine-tune every detail and create stunning results in your style.

Shoot. Share. Repeat.
Streamline your workflow with easy transfers via Wi-Fi, Bluetooth, or USB , ready to edit or share on your smartphone or computer. Hit the LIVE button to quickly access your streaming options and go live within seconds. Need to charge? Don’t worry, EOS R50 V can auto-transfer your content while charging – even when it’s off.

Your content, your way

Make content that stands out with manual exposure and focus controls to create impressive and engaging videos. Fine-tune your sound while recording, grab high-res frames for your YouTube thumbnails, and simultaneously frame for multiple platforms with aspect markers. For even more control, attach Canon’s RF-S14-30MM F4-6.3 IS STM PZ lens to zoom remotely.

Stay steady, always

Slide to enable Movie Digital IS, a feature that ensures smooth handheld footage – perfect for vlogging on the move.

Techninė specifikacija

Nuotraukos kokybė	
Fotoaparato tipas	MILC
Megapikseliai	24,2 MP
Jutiklio tipas	CMOS
Didžiausia vaizdo raiška	6000 x 4000 pikseliai
Nejudančio vaizdo fiksavimo rezoliucija	6000x4000, 3984x2656, 2976x1984, 2400x1600, 5328x4000, 3552x2664, 2656x1992, 2112x1600, 6000x3368, 3984x2240, 2976x1680, 2400x1344 4000x4000, 2656x2656, 1984x1984,1600x1600
Vaizdo stabilizatorius	Taip
Palaikomi vaizdo formatai	HEIF, JPEG, „Raw“
Palaikomi matmenų santykiai	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Iš viso megapikselių	25,5 MP
Vaizdo jutiklio dydis (plotis x aukštis)	22,3 x 14,9 mm
Jutiklio formatas	„Advanced Photo System type-C“ (APS-C)
Įtaisytasis žemųjų dažnių filtras	Taip
Spalvų filtro tipas	Pagrindinių spalvų filtras
Lęšių sistema	
Minimalus fokusavimo ilgis (35 mm juostelės ekviv.)	22,4 mm
Didžiausias židinio nuotolio ilgis (35 mm pagal juostelę)	48 mm
Objektyvo konstrukcija (elementai/grupės)	10/9
Lęšio tipas	Itin platus
Diafragmos peiliukų skaičius	7
Lęšio montavimo sąsaja	Canon RF
Fokusavimas	
Fokuso koregavimas	Automatinis / rankinis
Automatinio fokusavimo (AF) režimai	„One Shot Focus“, „Servo Auto Focus“
Fokusavimo sistema	Dual Pixel CMOS AF II

Automatinio fokusavimo (AF) objektų aptikimas	Korpusas, Akims, Veidas
Automatinio fokusavimo (AF) taškų pasirinkimas	Automatinis, Rankinis
Auto Fokusas (AF) spyna	Taip
Auto Fokusas (AF) asistavimas šviesos	Taip
Automatinio fokusavimo (AF) darbinis diapazonas	-5 – 20
Šviesos poveikis	
ISO jautrumas (min.)	100
ISO jautrumas (maks.)	3200
Apšvietimo tipas	Diafragmos prioritetas (AE), Automatinis, Rankinis
Apšvietimo korekcija	± 3EV (1/3EV step)
Šviesa matuojama	Nustatantis centro vidurį, Vertinamasis (kelių sričių), Dalinis, Taškas
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas	Taip
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas (automatinis)	Fokusavimo pasiekimas
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas (rankinis)	AE fiksavimo mygtukas (P, Av, Fv, Tv, M režimai)
Apsauga nuo mirgėjimo filmuojant	Taip
Mirgėjimo aptikimo dažnis	100/120 Hz
Užraktas	
Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis	1/8000 s
Lėčiausias kameros užrakto greitis	30 s
Kameros išlaikymo tipas	Elektroninis
Užrakto atleidimo tipas	Elektromagnetinis
Blykstė	
Blykstės režimai	Automatinis, Rankinis
Blykstės išryškinimo fiksavimas	Ne
Blykstės sinchronizavimo sparta	1/250 s
Blykstės ekspozicijos kompensavimas	Taip
Blykstės ekspozicijos koregavimas	±3EV (1/3 EV step)
Laikiklio tvirtinimo taško tipas	Fotoaparato lizdas
Blykstės ekspozicijos intervalų nustatymas	Taip
Konkrečios modelio blykstės sistemos	E-TTL II (Canon)
Video	
Vaizdo įrašymas	Taip
Maksimali vaizdo raiška	3840 x 2160 pikseliai
HD tipas	4K Ultra HD

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vaizdo geba	1920 x 1080,3840 x 2160 pikseliai
Vaizdo įrašymo trukmė	120 min
Analoginio signalo formato sistema	NTSC, PAL
Palaikomi vaizdo formatai	AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG4
Vaizdo įrašymas dviejose kortelėse	Ne
Spalvų pavyzdžiai	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
Kadro fiksavimas	8.3-megapixel JPEG still image frame grab from 4K UHD movie possible
Garsas	
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Atmintis	
Suderinamos atminties kortelės	SD, SDHC, SDXC
Ekranas	
Ekranas	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	7,62 cm (3")
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	7,5 cm
Ekrano raiška	1040000 tašk.
Matymo kampas, horizontalus	150°
Matymo kampas, vertikalus	150°
Ekrano skaisčio reguliavimas	Taip
Rankinių skaisčio reguliavimo lygių skaičius	7
Vaizdo ieškiklis	
Kameros vaizdo ieškiklis	Nepasiekiama
Ryšys	
PictBridge	Ne
USB versija	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI	Taip
USB jungtis	C tipo USB
HDMI jungties tipas	„Micro“
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
Tinklas	
Bluetooth	Taip
„Wi-Fi“	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Ne
Bluetooth versija	5.1
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Fotoaparatas

Baltos spalvos balansas	Automatinis, Debesuota, Dienos šviesa, Sparčioji atmintinė, Fluorescencinis, Rankinis, Šešėlis, Volframo
Vietos režimai	Automatinis, „Faithful“, Maistas, Monochromas, Naktinis, Panorama, Potretas, Autoportretas, Švelni oda, Standartinis, Nustatoma naudotojo
Fotografavimo režimai	Automatinis, Custom settings (CS), Išmanusis automobilis, Filmas, Užrakto pirmumas
Laikmatis	2,10 s
Galima montuoti ant trikojo	Taip
Baltos spalvos balanso kompensavimas (mėlyna / geltona)	±9
Baltos spalvos balanso kompensavimas (purpurinė / žalia)	±9
Pasirinktinis baltos spalvos balansas	Taip
Pasirinktinių baltos spalvos balanso nustatymų skaičius	4
Peržiūros mastelio keitimas	15x
Kalbų palaikymas	Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Graikų, Hindi, Vengrų, Indoneziečių, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Norvegų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Romų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Tajų, Turkų, Ukrainiečių, Vietnamiečių
Histograma	Taip
Orientacijos jutiklis	Taip
Fotoaparatų failų sistema	Exif 2.31
Palaikoma spalvos erdvė	sRGB
HEIF konvertavimas į JPEG	Taip
Fotoaparato pavaros režimai	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Vienas
Įtaisytasis intervalų laikmatis	Taip
Failų numeravimo parinktys	Auto-reset, Manual reset
Atkūrimo mastelio keitimas (maž.)	1,5x
Atkūrimo mastelio keitimo intervalų skaičius	15
Įspėjimas apie pernelyg ryškias sritis	Taip
Trynimo parinktys	Aplankas, Atminties kortelė, Selected images, Viena nuotrauka
Apsaugos nuo ištrynimo parinktys	Aplankas, Atminties kortelė, Viena nuotrauka
Firmware tobulinimas	Taip
Integruotas procesorius	Taip
Vaizdo procesorius	DIGIC X

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Rinkos segmentas	Naudotojas
Medžiaga	Aliuminis, Magnis
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos lygio indikatorius	Taip
Suderinamas maitinimo šaltinis / akumuliatorių įkrovikliai	LC-E17E
Energijos valdymas	
USB „Type-C“ įkrovimo lizdas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	119,3 mm
Ilgis	45,2 mm
Aukštis	73,7 mm
Svoris (įskaitant bateriją	370 g
Pakuotės turinys	
Pridedamas kaklo dirželis	Taip
Petneša	Taip
Maitinimo laidas įtrauktas	Taip
Baterijos kroviklis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridedamas lęšio dangtelis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 20,00cm × 24,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt