TP-Link Omada EAP673 WLAN prieigos taškas 5400 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP673** · EAN: **4895252506488** · Prekės kodas: **989047**



143,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **118,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 4804 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 5400 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis





Aprašymas

High-End Business WiFi 6 to Power Up Your Business
AX5400 Ceiling Mount Wi-Fi 6 Access Point

AX5400 WiFi 6 Speed
4804 Mbps on 5 GHz; 574 Mbps on 2.4 GHz

High-Efficiency WiFi 6
More connected devices can enjoy faster speeds

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Centralized Cloud Management
Manage the whole network locally or from the cloud

2.5GE Wired Performance
Boosts overall throughput with a 2.5 Gbps Ethernet port

160 MHz Channel
Double the data at peak transmission times on a single stream with HE160

Auto Channel Selection and Power Adjustment
Optimize overall performance by reducing WiFi interference

Omada Mesh Technology
More flexible and convenient wireless deployment§

Seamless Roaming
Uninterrupted streaming when moving between APs§

PoE+ Powered
Supports both DC (adapter not included) and 802.3at PoE+ for flexible installations

Designed for Business Environments
Requiring High-Performance WiFi

Hospitality
High-quality and full coverage Guest WiFi

Education
High-security WiFi to connect more devices

Shopping Mall
Seamless marketing WiFi coverage to boost business

Office
Stable, seamless, and high-security WiFi coverage

Meeting Room
Faster streaming, downloading, video conferencing, and more

High-End Business Wi-Fi 6 Bring Real Power to Your Business

WiFi 6 brings faster speeds, lower lag, less interference, and higher capacity.

Blazing-Fast AX5400 Wi-Fi 6 Speeds

High-end business WiFi 6 with speeds up to 5378 Mbps brings 2.6-time speeds than WiFi 5.

Seamless Integration into Omada SDN

The Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices including access points, switches, and routers to provide 100% centralized cloud management and create a highly scalable network—all controlled from a single interface.

Easy Deployment & Higher Performance by Omada Mesh

Easy Pairing, Less Wiring

With Mesh technology, Omada EAPs save you from extra wires by wirelessly extending your WiFi signal further and more flexibly to hard-to-wire areas.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Optimized Network Performance

Intelligent self-organization optimizes the best path between EAPs while self-healing ensures you stay online even when one AP is disrupted.

Always Stay Smooth with Fast Roaming

Ensures customers to enjoy uninterrupted streaming when moving around by switching clients automatically to the access points with the optimal signal.

Boosted Network Security and Efficiency

Secure Guest Network with Up to 16 SSIDs

Guest network access provides enhanced security to guests. Different SSIDs also enable flexible access management.

Boost Business with SMS Login

Captive portal (including SMS and Voucher) and 802.1x authentication help maintain authorized guests to use the network. Boost your business with a customized marketing page.

WPA3 for Worry-Free Open Public Networks

With advanced enterprise security, WPA3 provides more data security for previously unsecured and open WiFi hotspots.

Band Steering

Automatically moves dual band devices onto the wider 5GHz band for faster connections.

Load Balance

Ensures large numbers of users have smooth network experiences in high-density business networks

Airtime Fairness
Increases average network throughput in heavily congested environments

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	5400 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	4804 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Vartotojų skaičius	250 vartotojas(ai)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	VLAN mapping
Reitingo apribotojimas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Firmware tobulinimas	Taip

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
DC įtampos stiprumo intervalas	12 V

Konstrukcija

Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip

Antena

Antenos tipas	Vidinis

Svoris ir matmenys

Plotis	220 mm
Ilgis	220 mm
Aukštis	32,5 mm
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	9,00cm × 29,00cm × 26,00cm
Svoris	1,37kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Saugos informacija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Saugos informacija