Eaton 5SC 500i (5SC500I)

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **5SC500I** · EAN: **743172045140** · Prekės kodas: **994899**



220,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **182,56 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galia 350 W, išėjimo galios talpa 0,5 kVA
- ✓ Sinusinė bangos forma, linijinė interaktyvioji topologija, bokšto tipo korpusas
- ✓ LCD ekranas ir LED indikatoriai
- ✓ 4 kintamosios srovės lizdai (C13 coupler), C14 coupler maitinimo kištukas
- ✓ 1 USB 2.0 prievadas, garsinis signalas
- ✓ Tipinis atsarginio maitinimo laikas: 5 min. esant visai apkrovai, 13 min. esant pusei apkrovos

Aprašymas

EATON 5SC 500i – tai linijinės interaktyviosios topologijos UPS bokšto tipo korpuse, juodos spalvos. Jo išėjimo galios talpa yra 0,5 kVA, o išėjimo galia – 350 W, bangos forma – sinusinė.

Įėjimo dažnis yra 50 Hz, įėjimo darbinė įtampa svyruoja nuo 184 V iki 276 V, o išėjimo darbinė įtampa – nuo 220 V iki 240 V. Įrenginyje yra 4 kintamosios srovės lizdai (C13 coupler) ir C14 coupler tipo maitinimo kištukas.

- LCD ekranas ir LED indikatoriai
- 1 USB 2.0 prievadas
- Garsinis signalas
- Tipinis atsarginio maitinimo laikas: 5 min. esant visai apkrovai ir 13 min. esant pusei apkrovos
- Triukšmo lygis – 40 dB

UPS turi CE/GS/C-Tick sertifikatus, veikia nuo 0 iki 35 °C temperatūroje, o laikymo temperatūra – nuo -15 iki 40 °C. Darbinis aukštis – nuo 0 iki 3000 m.

Techninė specifikacija

Savybės

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išvesties galia	350W
Išvesties galia (VA)	0.5 kVA
Signalų forma	Sine
UPS topologija	Line-Interactive
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	184V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	276V
Įėjimo dažnis	50 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240V
Garso lygis	40 dB
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Black
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Yes
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 coupler
Maitinimo laido kištukas	C14 coupler
Lizų kiekis	4 AC outlet(s)
USB 2.0 portų kiekis	1
Baterija	
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	5 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	13 min
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 40 °C
Darbinis aukštis	0 - 3000m
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE/GS/C-Tick
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	30,00cm × 20,00cm × 30,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Svoris	7,83kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903