TP-Link Omada TL-SM5110-LR tinklo siųstuvų-imtuvų modulis Optinis pluoštas 10000 Mbit/ai SFP+ 1310 nm

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **SM5110-LR** · EAN: **4897098682807** · Prekės kodas: **994921**



42,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **35,45 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ SFP+ Optinis pluoštas 10000 Mbit/ai
- ✓ Bangos ilgis: 1310 nm
- ✓ Pakeitimas neišjungus Hot-Plug palaikymas
- ✓ Įėjimo įtampa: 3.3 V















Aprašymas

The TL-SM5110-LR is designed to extend transfer distances based on 10Gbps Ethernet connectivity. It is a 10GBASE-LR high performance 1310 nm single-mode SFP+ transceiver. It supports full duplex, 10G Ethernet connections up to 10 km with 9/125μm fiber cables respectively.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
SFP siųstuvo-imtuvo tipas	Optinis pluoštas
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	10000 Mbit/ai
Sąsajos tipas	SFP+
Vienrežimio pluošto (SMF) palaikymas	Taip
Palaikomas daugiarežimis pluoštas (MMF)	Ne
Šviesolaidžio optinė jungtis	LC
Palaikomi šviesolaidžio skersmenys	9/125 µm
SFP siųstuvo-imtuvo standartas	LR
Maksimalus perdavimo atstumas	10000 m
Bangos ilgis	1310 nm
Tinklo standartai	IEEE 802.3ae
Apdorojimo iš abiejų pusių sistema	Visa
Skaitmeninis diagnostikos stebėjimas (DDM)	Taip
Savybės	
Hot-Plug palaikymas	Taip
Pakeitimas neišjungus	Taip
Modelio suderinamumas	TP-Link
Suderinami produktai	Switches with 10G SFP+ ports, like JetStream TL-SG3428X, TL-SG3428XMP, and more.
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	3.3 V
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, CE
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	56,7 mm
Ilgis	13,9 mm
Aukštis	10,3 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	81,5 mm
Pakuotės gylis	122,5 mm
Pakuotės aukštis	38,5 mm
Paketo svoris	60 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85369010
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	4,00cm × 12,00cm × 8,00cm
Svoris	0,06kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.