Eaton 5P 650i Rack 1U Netpack G2 (5P650IRNG2)

Gamintojas: **EATON** · Modelis: **5P650IRNG2** · EAN: **3553340710384** · Prekės kodas: **994944**



771,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **637,93 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galia: 0,65 kVA
- ✓ Linijinė-interaktyvioji topologija, sinusinė bangos forma
- ✓ Automatinis įtampos reguliavimas (AVR): yra
- ✓ Montuojamas į stovą, 1U talpa
- ✓ 4 kintamosios srovės lizdai (C13 jungtis), maitinimo kištukas C14
- ✓ LCD ekranas ir USB prievadas

Aprašymas

EATON 5P 650VA Gen2 Rack 1U – tai linijinis-interaktyvusis nepertraukiamojo maitinimo šaltinis, skirtas montuoti į stovą, užimantis 1U vietos. Jo išėjimo galia – 0,65 kVA, o išėjimo bangos forma – sinusinė.

Įėjimo darbinė įtampa yra nuo 150 V iki 294 V, įėjimo dažnis – 47/70 Hz. Išėjimo darbinė įtampa – nuo 200 V iki 240 V, išėjimo dažnis – 50/60 Hz. Įrenginyje yra automatinis įtampos reguliavimas (AVR).

- Konstrukcija: montuojamas į stovą, 1U talpa
- Ekrano tipas: LCD
- 4 kintamosios srovės lizdai (C13 tipo jungtis); maitinimo kištukas – C14 tipo jungtis
- USB prievadas: yra
- Akumuliatoriaus technologija: sandarusis švino-rūgštinis (VRLA), akumuliatoriaus įtampa 6 V
- Tipinė atsarginio maitinimo trukmė esant pusei apkrovos: 7 min

Triukšmo lygis – 35 dB. Gaminio spalva – juoda ir sidabrinė. Darbinė temperatūra – nuo 0 iki 40 °C, darbinis aukštis – nuo 0 iki 3000 m.

Techninė specifikacija

Savybės	
Išvesties galia	520W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išvesties galia (VA)	0.65 kVA
UPS topologija	Line-Interactive
Signalų forma	Sine
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	150V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	294V
Įėjimo dažnis	47/70 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	200V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240V
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Garso lygis	35 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Black, Silver
Forma	Rackmount
Ekrano tipas	LCD
Rėmo pajėgumas	1U
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 coupler
Maitinimo laido kištukas	C14 coupler
Lizų kiekis	4 AC outlet(s)
USB prievadas	Taip
Baterija	
Baterijos technologija	Sealed Lead Acid (VRLA)
Baterijos įtampa	6V
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	7 min
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbinis aukštis	0 - 3000m
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	59,00cm × 44,00cm × 19,00cm
Svoris	11,31kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.