TP-Link Archer C50 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHER C50** · EAN: **1210002615877** · Prekės kodas: **994948**



31,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **26,36 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas



Aprašymas

- Supports 802.11ac standard - the next generation of Wi-Fi

- Simultaneous 2.4GHz 300Mbps and 5GHz 867Mbps connections for 1.2Gbps of total available bandwidth
- 2 dual band external antennas provide stable wireless connections and optimal coverage
- Easy network management at your fingertips with TP-LINK Tether

Fast Wireless Speed with 802.11ac

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

TP-LINK’s Archer C50 comes with the next generation Wi-Fi standard – 802.11ac, 3 times faster than wireless N speeds and delivering a combined wireless data transfer rate of up to 1.2Gbps. With 300Mbps over the 2.4GHz band and 867Mbps wireless speeds over the crystal clear 5GHz band, the Archer C50 is the superior choice for seamless HD streaming, online gaming and other bandwidth-intensive tasks.
1.2Gbps Dual Band Connections for Lag-Free Work and Entertainment

The Archer C50 operates over both the 2.4GHz and 5GHz bands, ensuring amazing wireless performance. Simultaneous Dual Band offers you the flexibility of two dedicated networks – with multiple times the bandwidth for your needs. Simple tasks like sending e-mails or web browsing can be handled by the 2.4GHz band while bandwidth intensive tasks like online gaming or HD video streaming can be processed by the 5GHz band – all at the same time.
2 External Antennas for Optimal Coverage

With 2 external antennas combined with high quality antenna technology, you can maintain high speeds across greater distances. This provides you with optimal wireless coverage and reliability from anywhere in your large home or office.
USB Port for Storage and Sharing

With USB 2.0 port, you can share a printer locally and files & media with networked devices or remotely via FTP server.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	867 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	867 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	300 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Portų ekspedijavimas	Taip
Imtuvo jautrumas	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71d
Mobilusis ryšys	
3G	Ne
4G	Ne
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4

USB prievadas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4 / IPv6
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
On/off mygtukas	Taip
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	4
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išėjimo įtampa	9 V
Išėjimo srovė	0,85 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	182,9 mm
Ilgis	123,5 mm
Aukštis	32,1 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 8,00cm × 24,00cm
Svoris	0,74kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.