TP-Link Archer MR200 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ArcherMR200** · EAN: **1210002609364** · Prekės kodas: **994967**



98,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **81,74 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 433 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
















Aprašymas

Share Your 4G LTE Network

Take full advantage of your cutting-edge 4G LTE network with the Archer MR200, which can achieve download speeds of up to 150Mbps. The Archer MR200 allows you to share your 4G LTE network with multiple Wi-Fi devices so you can enjoy uninterrupted HD movies, rapid file downloads, and video chats that won't freeze up.

Great Coverage and Dual Band Wi-Fi

The 4G LTE router creates a simultaneous dual band Wi-Fi network that can deliver data at speeds of up to 733Mbps. The two distinct wireless networks, utilizing the 2.4GHz and 5GHz bands, provide optimized performance and minimize signal interference. The incorporation of advanced antennas and the latest wireless technology allows you to enjoy stable connections and incredible coverage.

No Configuration Required

With an integrated 4G LTE modem and a built-in SIM card slot, all you need to do insert a SIM card and turn on the Archer MR200. Enjoying fast, stable Wi-Fi on a 4G LTE network has never been easier.

Wi-Fi Where You Need It

The Archer MR200 offers unmatched convenience and versatility. The ability to quickly establish powerful wireless networks can be tremendously important. The Archer MR200 is the perfect solution whether you're at home or working in a remote location. Just plug it in to boost on-site productivity and stay connected in a diverse range of environments. From the exhibition center to the RV, the Archer MR200 has you covered.

Available WAN Connection

With the inclusion of the WAN/LAN port, the Archer MR200 can also support a wide variety of connection types, including cable, fiber, and DSL modems.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Taip
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	433 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	433 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
VPN serveris	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN
VPN perėjimas	Taip
VPN palaikymas	PPTP, L2TP, IPSec
Imtuvo jautrumas	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	4G
3G	Taip
4G	Taip
2G standartai	Edge, GPRS, GSM
3G standartai	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
4G standartai	LTE
Palaikomi GSM dažniai	850,900,1800,1900 MHz
Palaikomi 4G dažniai	800,900,1800,2100,2600 MHz
Palaikomi 3G dažniai	900,2100 MHz
SIM kortelės tipas	„MicroSIM“
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
Atminties kortelių anga(-os)	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Svečių prieiga	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Duomenų susiekimo protokolas	IPv4, IPv6
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
On/off mygtukas	Taip
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	2
Nuimama antena	Taip
Perdavimo galia	0 dBmW
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	202 mm
Ilgis	141 mm
Aukštis	33,6 mm
Pakuotės duomenys	
Mikro-standartinių SIM kortelių adapteris	Taip
Nano-standartinių SIM kortelių adapteris	Taip
Pakuotės plotis	307 mm
Pakuotės gylis	223 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	620 g
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Kitos savybės	
Įvesties srovė	1 A
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	31,00cm × 7,00cm × 23,00cm
Svoris	0,66kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/40377147_74788379.mp4
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=Sto-dL6iDPw

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt