Canon EOS R8 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 pikseliai Juoda

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **5803C003** · EAN: **4549292204841** · Prekės kodas: **997315**



1 245,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 029,67 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ MILC 24,2 MP CMOS Lietimui jautrus ekranas Juoda
- ✓ TTL Veido sekimas
- ✓ ISO jautrumas (min.): 50 ISO jautrumas (maks.): 204800 Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis: 1/16000 s Lėčiausias kameros užrakto greitis: 30 s ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
- ✓ Vaizdo įrašymas 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD
- ✓ Įmontuotas mikrofonas Įmontuoti garsiakalbiai C tipo USB HDMI Bluetooth „Wi-Fi“
- ✓ Ličio-jonų (Li-Ion)











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Nuotraukos kokybė	
Fotoaparato tipas	MILC
Megapikseliai	24,2 MP
Jutiklio tipas	CMOS
Didžiausia vaizdo raiška	6000 x 4000 pikseliai
Nejudančio vaizdo fiksavimo rezoliucija	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
Vaizdo stabilizatorius	Ne
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, „Raw“, C-RAW, HEIF
Vaizdo jutiklio formatas	3:2
Jutiklio valymo sistema	Ultragarsinė vibracija
Jutiklio valymo sistemos pavadinimas	EOS Integrated Cleaning System
Palaikomi matmenų santykiai	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Vaizdo jutiklio dydis (plotis x aukštis)	35,9 x 23,9 mm
Jutiklio formatas	Visas rėmas
Įtaisytasis žemųjų dažnių filtras	Taip
Lęšių sistema	
Lęšio montavimo sąsaja	Canon RF
Fokusavimas	
Fokusas	TTL
Fokuso koregavimas	Automatinis / rankinis
Automatinio fokusavimo (AF) režimai	Nepertraukiamas automatinis fokusavimas, „One Shot Focus“, „Servo Auto Focus“
Automatinio fokusavimo (AF) objektų aptikimas	Orlaivis, Gyvūnas, Paukštis, Korpusas, CAT, Šuo, Akims, Veidas, Galvutė, Arkliukas, Žmonės, Traukinys, Transporto priemonė
Veido sekimas	Taip
Auto Fokusas (AF) spyna	Taip
Auto Fokusas (AF) asistavimas šviesos	Taip
Šviesos poveikis	
ISO jautrumas (min.)	50
ISO jautrumas (maks.)	204800
Apšvietimo tipas	Diafragmos prioritetas (AE), Automatinis, Rankinis, Užrakto pirmumas AE
Apšvietimo korekcija	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
Šviesa matuojama	Nustatantis centro vidurį, Vertinamasis (kelių sričių), Taškas
ISO jautrumas	100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 102400, Automatinis

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Šviesos ryškumo kontrolė	Programa AE
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas	Taip
Matavimo zonų skaičius	384
Užraktas	
Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis	1/16000 s
Lėčiausias kameros užrakto greitis	30 s
Kameros išlaikymo tipas	Elektroninis
Blykstė	
Blykstės išryškinimo fiksavimas	Taip
Išorinės blykstės jungtis	Taip
Blykstės ekspozicijos kompensavimas	Taip
Blykstės ekspozicijos koregavimas	±3EV (1/3 EV step)
Laikiklio tvirtinimo taškas	Taip
Laikiklio tvirtinimo taško tipas	Fotoaparato lizdas
Video	
Vaizdo įrašymas	Taip
Maksimali vaizdo raiška	3840 x 2160 pikseliai
HD tipas	4K Ultra HD
Vaizdo geba	1920 x 1080,3840 x 2160 pikseliai
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.265
Spalvų pavyzdžiai	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
Garsas	
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	Stereo
Vėjo filtras	Taip
Palaikomi audio formatai	LPCM, AAC
Atmintis	
Suderinamos atminties kortelės	SD, SDHC, SDXC
Atminties lizdai	1
Ekranas	
Ekranas	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	7,5 cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ekrano raiška	1620000 tašk.
Ekrano kraštinių santykis	3:2
Keičiamo matomumo kampo LCD ekranas	Taip
Vaizdo ieškiklis	
Kameros vaizdo ieškiklis	Elektroninis
Padidinimas	0,7x
Viewfinder ekrano dydis	0.39"
Vaizdo ieškiklio kadrų dažnis (energijos taupymo režimas)	60 fps
Vaizdo ieškiklio kadrų dažnis (sklandus režimas)	120 fps
Vaizdo ieškiklio rezoliucija	2360000 pikseliai
Ryšys	
USB versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
HDMI	Taip
USB jungtis	C tipo USB
HDMI jungties tipas	„Micro“
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
Tinklas	
Bluetooth	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth versija	4.2
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)	Taip
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Fotoaparatas	
Baltos spalvos balansas	Automatinis, Debesuota, Vartotojo sukurti režimai, Dienos šviesa, Sparčioji atmintinė, Fluorescencinis, Rankinis, Šešėlis, Volframo
Vietos režimai	Vaikai, Stambus planas (makro), Maistas, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Kraštovaizdis, Panning, Panorama, Potretas, Autoportretas, Begarsis užraktas, Sportai
Fotografavimo režimai	Diafragmos pirmenybė, Automatinis, Pirmenybė lankstumui, Rankinis, Programa, Scena, Užrakto pirmumas
Laikmatis	2,10 s
Galima montuoti ant trikojo	Taip
Dioptrijų korekcija	Taip
Dioptrijų reguliavimas (intervalas)	-4 - 1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Histograma	Taip
Gyvas matymas	Taip
Tiesioginis spausdinimas	Taip
GPS (palydovinis)	Ne
Orientacijos jutiklis	Taip
Apsaugos nuo dulkių funkcija	Taip
Išmaniojo telefono nuotolinio valdymo palaikymas	Taip
Peržiūra per išmanųjį telefoną	Taip
Įspėjimas apie pernelyg ryškias sritis	Taip
Vaizdo procesorius	DIGIC X
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Atsparus dulkėms	Taip
Anti splash	Taip
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos tipas	LP-E17
Palaikomų baterijų skaičius	1
Baterijos lygio indikatorius	Taip
Energijos valdymas	
USB „Type-C“ įkrovimo lizdas	Taip
Reikalinga įkrovimo galia (maž.)	7,5 W
Reikalinga įkrovimo galia (didž.)	7,5 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	132,5 mm
Ilgis	70 mm
Aukštis	86,1 mm
Svoris	414 g
Svoris (įskaitant bateriją	461 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	192 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės gylis	282 mm
Pakuotės aukštis	153 mm
Paketo svoris	1,16 kg
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridedamas kaklo dirželis	Taip
Baterijos kroviklis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	72 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 17,00cm × 13,00cm

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Įkroviklis: Įkroviklis pridedamas · 7decimal_point5 W

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt