ULTRASTAR 7K8 8TB SATA - HUS728T8TALE6L4

Gamintojas: **WESTERN DIGITAL** · Modelis: **0B36404** · EAN: **829686005181** · Prekės kodas: **997465**



549,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **454,46 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 8000 GB talpa, skirta dideliam duomenų kiekiui
- ✓ Serial ATA III sąsaja su 6 Gbit/s duomenų perdavimo sparta
- ✓ 7200 RPM greitis ir 256 MB buferis užtikrina greitą veikimą
- ✓ Veikia esant 5 - 60 °C temperatūrai
- ✓ Patikima konstrukcija, atspari smūgiams ir vibracijoms

Aprašymas

WESTERN DIGITAL ULTRASTAR 7K8 8TB SATA kietasis diskas yra sukurtas serveriams ir darbo stotims, siūlydamas 8000 GB talpą. Jis turi Serial ATA III sąsają su 6 Gbit/s duomenų perdavimo sparta ir veikia 7200 RPM greičiu. Disko dydis yra 3.5", o jame įdiegtas 256 MB buferis, užtikrinantis geresnį našumą.

Disko darbinė įtampa yra 5 / 12 V, todėl jis yra energiją taupantis, sunaudodamas tik 7.4 W veikimo tuščiosios eigos metu. Jis gali veikti esant 5 - 60 °C temperatūrai ir išlaikyti saugojimo temperatūrą nuo -40 iki 70 °C. Diskas atlaiko iki 300 G neveikimo smūgius ir 70 G veikimo smūgius, todėl tinka ir sudėtingoms aplinkoms.

ULTRASTAR 7K8 vidutinė delsimas yra 4.16 ms, o vidutinis laikas tarp gedimų (MTBF) – 2000000 valandų, todėl jis yra patikimas nuolatiniam naudojimui. Neveikimo vibracijos atsparumas yra 1.04 G, kas dar labiau padidina jo atsparumą.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kietojo disko talpa	8000 GB
Sąsaja	Serial ATA III
Kietojo disko sukimosi greitis	7200 RPM

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kietojo disko dydis	3.5"
Tipas	HDD
Taikoma	Server/workstation
Kietojo disko sąsajos perdavimo sparta	6 Gbit/s
Atmintinės buferio dydis	256 MB
Vidutinis latentinumas	4.16 ms
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2000000h

Energijos valdymas

Darbinė įtampa	5 / 12V
Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga)	7.4W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Ne veiklos šokas	300G
Veiklos šokas	70G
Ne-veiklos vibracijos	1.04G

Svoris ir matmenys

Ilgis	147 mm

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 16,00cm × 5,00cm
Svoris	0,78kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.